



EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 843/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial N.º 09/2019

TIPO: MENOR PREÇO

O Município de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público aos interessados que, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão, e Decretos Municipais n.º 4.421 de 04 de janeiro de 2017 e n.º 3.198 de 25 de julho de 2007, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de **PREGÃO**, do tipo **MENOR PREÇO**, e que, em **04/04/2019 às 08:00 horas** na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Avenida Farrapos, n.º 509, Bairro Centro, junto ao Almoarifado Central da Prefeitura Municipal de Erechim, receberá propostas e documentação através de Pregoeiro nomeado pela Portaria n.º 1271/2018.

1. DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI - para os servidores de diversas Secretarias do Município, com recursos Vigilância Sanitária em Saúde, PAB, Média e Alta Complexidade, CAPS, ASPS e Próprios, conforme descritos e especificados no ANEXO I – Termo de Referência e demais anexos deste Edital.

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

Deverão ser entregues ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitações, na data, horário e endereço referidos, 2 (dois) envelopes lacrados com as seguintes indicações externas:

Envelope n.º 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Erechim

Divisão de Licitações

Pregão Presencial N.º 09/2019

Abertura: data e hora da abertura da licitação

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ)

Envelope n.º 2 - DOCUMENTAÇÃO

Ao Município de Erechim

Divisão de Licitações

Pregão Presencial N.º 09/2019

Abertura: data e hora da abertura da licitação

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ)



3. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

3.1.1. Caberá ao Pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

3.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório será designada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. (art. 21 § 4º da Lei 8.666/93)

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação.

4.2. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

4.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

4.4. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 e que tenham auferido no ano calendário anterior receita bruta até o limite de R\$ 4.800.000,00 (conforme disposto no art. 3º, II da Lei Complementar 123/2006), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica através de **Certidão expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8º da Instrução Normativa nº. 103 de 30/04/2007)**, ou mediante apresentação de **declaração do responsável legal, assinada conjuntamente pelo contador responsável da empresa**, de que, sob as penas da Lei, cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com a legislação vigente e modelo disponível junto a este edital (Anexo II), que serão consideradas válidas até 01 (um) ano após a data de sua emissão.

4.4.1. A Certidão, ou Declaração, mencionada no item anterior deverá ser entregue no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, **fora dos envelopes de preços e da documentação, junto ao credenciamento.**

4.4.2. O credenciamento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte somente será procedido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio se o interessado comprovar tal situação jurídica na forma estabelecida no **item 4.4** deste Edital.

4.4.3. A não comprovação de enquadramento da empresa, na forma estabelecida nos itens **4.4** deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro da aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao presente certame.

4.4.4. A responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos itens anteriores é única e exclusiva da licitante que, inclusive, sujeita-se a todas as consequências legais que possam advir de um



enquadramento falso ou errôneo.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. A licitante deverá se fazer presente junto ao Pregoeiro mediante **somente um** representante, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame.

5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, atribuindo ao credenciado poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente. **A procuração deverá estar acompanhada de cópia do contrato social da empresa e documento de identificação.**

5.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemblado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.4. Tanto na Credencial como na Procuração deverão constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

5.5. O Credenciamento, acompanhado dos documentos da sua comprovação, não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, **fora dos envelopes de preços e da documentação.**

5.6. Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença de representante da licitante à sessão pública. Não serão aceitos envelopes enviados por via postal ou similar.

5.7. Cada credenciado poderá representar empresas distintas desde que não participem do mesmo item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido lote.

5.8. O representante, munido de documento de Identidade, deverá apresentar um credenciamento para cada empresa que participará do certame. Não será aceito um único credenciamento contemplando duas ou mais empresas.

6. DA PROPOSTA - Envelope n.º 1:

6.1. A proposta deverá seguir as especificações do objeto conforme descrito no Anexo I – Termo de referência deste Edital, ser entregue a Pregoeira em envelope lacrado, sem rasuras e conter:

a) PREÇO UNITÁRIO POR ITEM E PREÇO GLOBAL DO LOTE; seguir os exatos moldes do Anexo I.

a1) A licitante vencedora terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o término da sessão, para apresentar nova proposta, ajustada proporcionalmente ao preço final por ela proposto.

b) MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; a licitante deverá ofertar apenas uma marca/modelo/CA.

c) NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – C.A. - MINISTÉRIO DO TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO/PROCESSO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÚMERO DO CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME O TIPO DO PRODUTO, MODELO E REFERÊNCIA DO EPI



E/OU UNIFORME, QUANDO FOR OBRIGATÓRIO A SUA APRESENTAÇÃO.

c1) As propostas que não contemplarem o número do C.A. ou o número de Registro/Processo na Anvisa/ Ministério da Saúde, quando existente serão desclassificadas.

c2) O CA apresentado na proposta será confrontado com a amostra apresentada pela empresa vencedora.

-A PROPOSTA COMERCIAL dos calçados deve conter além dos valores, a Marca do Produto (fabricante), a Referência, e o número do Certificado de Aprovação – CA, emitido pelo Ministério do Trabalho, e a cópia do Certificado de Conforto do lote, válido.

- A PROPOSTA COMERCIAL dos uniformes deve conter a Marca do Produto/Fabricante e em anexo cópia de documento comprovante que a empresa é Certificada e/ou Homologada para a confecção de Uniformes Profissionais (para os itens 100% algodão).

- PERÍODO DE GARANTIA PARA TODOS OS ITENS, para efetuar a troca quando da ocorrência de eventuais problemas, sendo que o período de garantia não poderá ser inferior a 12 meses, contados a partir da data do Recebimento Definitivo.

d) VALIDADE DA PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,

e) LOCAL, DATA E ASSINATURA.

OBS: está disponível nos anexos deste edital arquivo eletrônico para elaboração de proposta, podendo ser acrescentado no campo “marca” o número do C.A. correspondente a cada item.

6.2. Informar objetivamente o nome do responsável pela assinatura de contrato.

6.3. Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, contendo até duas casas decimais.

6.4. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, será implicitamente considerado o prazo acima estabelecido.

6.5. Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

6.6. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim concordar.

6.7. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

6.8. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

7. DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope n.º 2:

7.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes



documentos:

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) prova de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos ou não em Dívida Ativa da União, inclusive em relação às contribuições previdenciárias, apresentando a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;
- d) certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- e) declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;
- f) declaração, sob as penas da lei, do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- g) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 3 (três) meses contados da data da sua apresentação. Entende-se como sede da Pessoa Jurídica, a matriz do estabelecimento.
- h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor (Lei Federal 12.440/2011).

7.2. As empresas portadoras de **CRC (Certificado de Registro Cadastral)** expedido pela Comissão Permanente de Licitações do Município de Erechim e **em vigor, poderão** utilizá-lo em substituição aos documentos exigidos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h” do item **7.1**. O CRC **não será considerado** para efeito de habilitação quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, **salvo se** a empresa apresentar junto ao CRC os documentos atualizados.

7.3. No caso de certidões sem data de validade expressa, será considerado o prazo de 03 (três) meses a contar da data e emissão.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES

8.1. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro receberá os envelopes n.º 1 - Proposta e n.º 2 - Documentação e procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas, verificando a aceitabilidade quanto ao objeto, classificando o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de menor preço.

8.1.1. As empresas que ofertarem produtos em desacordo com o solicitado em Edital, terão as suas propostas desclassificadas, sendo excluídas da fase de lances.

8.2. Quando não forem verificadas no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem **8.1**, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes a de menor preço, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

8.3. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, e as demais em ordem decrescente de preço. Em caso de



empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio.

8.4. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

8.4.1. Os lances serão pelo **PREÇO GLOBAL POR LOTE.**

8.5. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes n.º 1 - Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

8.6. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

8.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração.

8.7.1. Havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.

8.8. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do **empate ficto**, previsto no art. 44, §2º da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao disposto no **item 4.4** deste Edital.

8.8.1. Entende-se como **empate ficto** aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa ou empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

8.8.2. Ocorrendo empate ficto, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada até então de menor preço, situação em que será considerada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte convocada na forma da alínea anterior não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item **8.8.1** deste Edital, a apresentação de nova proposta no prazo previsto na alínea "a" deste item.

8.9. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item **8.8.2** deste Edital, será considerado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

8.10. O disposto nos itens **8.8** a **8.9** não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito.



9.2. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

9.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o(s) lote(s) do certame.

9.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o(s) lote(s).

9.5. Nas situações previstas nos subitens **9.3** e **9.4**, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

9.6. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

9.7. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá **manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata**, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

9.7.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica objetivamente os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

9.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

9.9. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o(s) lote(s) à licitante vencedora do certame.

9.10. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será **obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos**.

9.11. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item **4.4** deste Edital, que possuir **restrição** em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos no **item 7.1** alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “h” terá sua habilitação condicionada à apresentação da documentação regularizada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

9.12. O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. O pedido da prorrogação deverá ser feito pela empresa de forma motivada e antes de expirado o respectivo prazo de 5 (cinco) dias úteis.

9.12.1. A não regularização da documentação no prazo fixado no item **9.11** implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



9.13. O benefício de que trata o item **9.11** não eximirá a microempresa ou empresa de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

9.13.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor.

9.14. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, testes e análises dos produtos entregues junto a Administração, cujas despesas correrão por conta do licitante.

9.14.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, estará sujeito a desclassificação.

10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.

10.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do Decreto Municipal nº. 3.198 de 25 de julho de 2007 e artigo 49 da Lei Federal 8.666/93.

10.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a) entregar os produtos licitados conforme especificações deste Edital e demais anexos, e em consonância com a proposta de preços;

b) manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Contratante;

d) arcar com eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;

f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da Contratada.

12. DAS AMOSTRAS

12.1. A empresa vencedora do certame, deverá encaminhar num prazo máximo de **10 (dez) dias úteis, a contar da data da licitação**, uma amostra fiel de **todos os itens que compõem os lotes** para análise, prova e parecer. As amostras deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado na Av. Farrapos, 509, Centro – Erechim/RS, CEP: 99700-112.



12.1.1. Não será aceito pedido de prorrogação de prazo para entrega de amostras, nem solicitação para troca de marca durante **a fase/processo** de análise de amostras.

12.1.2 Devem acompanhar a amostra (EPs e Uniformes), toda a documentação que se achar necessária para a comprovação de que o produto atende ao especificado neste edital, como por exemplo:

- a) Cópia do Certificado de Aprovação – CA emitido pelo MTE, válido;
- b) Cópia do Certificado de Conforto, válido;
- c) Cópia do Certificado do INMETRO, válido;
- d) Cópia do registro na ANVISA, Ministério da Saúde, válido;
- e) Quanto aos produtos Impermeáveis devem ser apresentados: Laudo de identificação do material/tecido, laudo de resistência a agentes de limpeza, laudo atestando a resistência à penetração de água, todos emitidos em nome do fabricante.
- f) Informativos e boletins técnicos e/ou catálogos contendo informações pormenorizadas do produto, além de sua formulação, características, indicações e contraindicações de uso;
- g) Laudo ou teste de laboratório, que ateste o atendimento das especificações do produto;
- h) Outros documentos comprobatórios.

12.1.5. Será emitido um relatório de análise das amostras recebidas, informando a aprovação ou reprovação da amostra, o qual será parte integrante do processo licitatório.

12.1.6. As amostras serão analisadas por equipe técnica, que observará as especificações constantes no edital e Anexos e critérios de qualidade, tais como:

- a) Análise do tecido/material: cor, textura, gramatura, composição do fio e resistência;
- b) Análise do produto: acabamento, tamanho, serigrafia ou bordado, costuras, botões, zipper, entre outros, conforme solicitado;
- c) Resistência;
- d) Embalagem dos produtos, identificação do produto e etiquetagem das peças;
- e) Atender aos descritivos deste Edital.

12.1.7. As amostras estarão sujeitas à desclassificação em caso de desconformidade com as especificações constantes no Edital e seus Anexos, chamando-se neste caso, o 2º (segundo) colocado e assim sucessivamente até o cumprimento dos requisitos exigidos.

12.1.8. As amostras aprovadas não serão devolvidas, pois servirão para contraprova no ato de entrega dos produtos, e poderão ser descontadas da quantidade total licitada.

12.1.9. As amostras reprovadas ficarão à disposição para devolução após a emissão do parecer técnico, e devem ser retiradas no mesmo local de entrega. Se não forem retirada no prazo de 30 dias será dada destinação nas mesmas.

13. DA ENTREGA

13.1. Os produtos licitados deverão ser entregues em **um prazo de até 12 (doze) meses**, conforme solicitação do gestor do contrato, que enviará documento oficial solicitando a quantidade necessária. A empresa terá um prazo de 10 (dez) dias para efetuar a entrega do material, a contar da solicitação dos gestores, no Almoxarifado Central, sito Av. Farrapos n°. 509, com prévio agendamento (54-3522-6334).



13.2. O licitante deverá atentar para a qualidade dos produtos a serem entregues, pois somente serão aceitos aqueles que estiverem dentro dos parâmetros solicitados, atendam aos padrões exigidos pelo Mercado, e que forem entregues de acordo com o estabelecido no item anterior.

13.3. Por ocasião do recebimento definitivo do produto, a Prefeitura Municipal de Erechim, através das profissionais de Segurança do Trabalho, reserva-se o direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações dos objetos contratados, obrigando-se a Contratada a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

13.4. O Contratante se reserva o direito de após a entrega dos lotes conforme requisição dos Gestores, enviar uma amostra a um laboratório especializado para fins de comprovação do material entregue. Havendo desconformidade, o lote será devolvido sem prejuízo ao erário.

13.5. Para cada empenho deverá ser emitida uma ou mais notas conforme os itens entregues. Nas Notas Fiscais devem constar a descrição breve do produto conforme empenho, valor unitário, valor total do item e valor total da Nota Fiscal.

13.5.1. Deverá constar em cada Nota Fiscal a quantidade de volumes (caixas ou sacolas) que serão entregues.

13.6. Além do solicitado no descritivo, os produtos devem atender também aos seguintes requisitos:

13.6.1. Todos os produtos devem ser entregues com data de fabricação recente.

13.6.2. Os produtos devem ser de ótima qualidade, recomendados para uso profissional, respeitando a legislação específica vigente do Ministério da Saúde, ANVISA, INMETRO e Ministério do Trabalho, e outras, conforme o tipo do produto.

13.6.3. LOTE 1 - O Protetor solar FPS 60 deve ser entregue em embalagem individual tipo bisnaga plástica com no mínimo 120g/ml, c/ tampa tipo flip – top.

13.6.4. LOTE 2 - O Repelente Spray deverá conter em sua formulação, concentração igual ou superior a 20% do repelente Merck IR3535®.

13.6.5. LOTES 14,17,47,56 - Nos capacetes o logotipo e o Brasão não podem ser em adesivo.

13.6.6. LOTE 26 - Luvas de vaqueta tamanhos M e G, verificar a tabela de medidas, anexo 1.

13.6.7. LOTE 43 - Luvas de látex descartáveis (todos os itens) devem ser indicadas para Proteção contra agentes biológicos, possuir Registro na ANVISA "vigente", Certificação do INMETRO e CA do MTE, válidos. Data de fabricação recente.

13.6.8. LOTE 30 e 41 - Os itens de cada lote devem ser compatíveis.

13.6.9. LOTES 9,10,11,36,45,58 e 60 - As Botinas e os calçados de segurança deve estar dentro dos padrões de conforto e confecção atendendo as Normas Brasileiras (NBRs) da ABNT, como [NBR 20346/2015](#). Possuir Certificado de Conforto/Selo de Conforto da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do Instituto Brasileiro de Tecnologia de Couro, Calçado e Artefatos – IBTeC, conforme NBR 14834/2011, válido.

13.6.10. Uniformes profissionais: As peças de uniforme em algodão, devem ser confeccionadas com tecido Certificado;

13.6.11. Todas as peças de uniforme devem possuir etiqueta conforme determina a Resolução nº



02/2008 do CONMETRO, Regulamento Técnico de Etiquetagem de Produtos Têxtil.

13.6.12. As Camisetas dos lotes 38(cor azul), 57(cor cinza), 46(cor branca - merenda) e 54(branca - SIM) devem ser confeccionadas em malha anti-pilling e com gramatura superior a 160g/m².

13.6.13. As empresas vencedoras dos lotes dos uniformes, devem antes de confeccionar as amostras, contatar os Gestores do Contrato para verificação das tonalidades e modelos existentes.

13.6.14. As peças de algodão devem ser costuradas com fio nº 80.

13.6.15. As peças de uniforme devem ter ótimo acabamento e arremate. Ter reforço com costura travete nos bolsos, entrepernas, passantes, zíperes, e demais partes da peça que sofrem esforços no uso diário.

13.6.16. As informações quanto aos logotipos, Brasão e inscrição "Prefeitura Municipal de Erechim/RS" nos uniformes (que não possuem especificações), devem ser solicitadas antes da confecção da amostra, aos Gestores do Contrato. Sugere-se que seja enviado documento/croqui dos itens antes da confecção das amostras.

13.6.17. Lote 54 e 55 - Logotipo e símbolo do Serviço de Inspeção Municipal - SIM, vide anexo IV.

13.7. Embalagem

13.7.1. As peças de uniforme devem ser embaladas individualmente, as embalagens devem ser transparentes, lacradas/fechadas e possuir etiqueta de identificação fixada na embalagem e na peça, contendo as seguintes informações: nome do produto, tamanho, a marca, a validade, e demais características (cor, comprimento de mangas, etc), respeitando todas as especificações contidas no presente edital.

13.7.2. Será avaliado o acondicionamento dos produtos, no momento da entrega. Desta forma, embalagens individuais abertas e violadas, produtos manchados, avariados, contaminados, incompletos, sujos, peças com desgaste, com mofo e aparência duvidosa, não serão aceitas.

13.7.3. Os materiais deverão ser entregues no Almoarifado acondicionados em embalagem oficial do fabricante rotulada e fechada/lacrada. **Podem ser entregues separada por tipo e tamanho, não necessitando ser embaladas e separadas por empenho.**

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. O objeto, se estiver de acordo com o Edital e a proposta, será recebido:

a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto licitado, para posterior verificação de sua conformidade com o solicitado no Edital de licitação;

b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e quantidade do bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados após o recebimento provisório.

14.2. A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.

14.3. O produto recusado será considerado como não entregue.

14.4. Os custos de retirada e devolução dos materiais recusados, bem como quaisquer outras



despesas decorrentes, correrão por conta da contratada.

14.5. A empresa contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para retirada dos produtos recusados, após notificação do Gestor da Compra.

15. PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a data de entrega e **aceitação dos produtos**, mediante apresentação de nota fiscal.

15.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal 8.666/93 e conforme o Decreto Municipal nº 3.198/07.

16.1. Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente:

a) advertência, por escrito:

b) multa sobre o valor global da contratação:

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

16.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação.

16.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da data limite.

16.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 16.1.

16.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta.

16.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindir o contrato, podendo aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.

16.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

16.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não



mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato, e das demais cominações legais.

16.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

16.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

16.2.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

16.3. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 15.1.

15.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório.

17. CONTRATO

17.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração, convocará no prazo de até 05 (cinco) dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para assinatura do contrato, sob pena de decair no direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.

17.2. Caso a empresa adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal n.º 8.666/93.

18. RESCISÃO

A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.



19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No ano de 2019, os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:

04.01.04.122.0004.2012.3.3.90.30.28.00.00
06.01.23.691.0006.2016.3.3.90.30.23.00.00
07.01.20.608.0007.2022.3.3.90.30.23.00.00
07.01.20.608.0007.2022.3.3.90.30.28.00.00
08.01.13.392.0011.2025.3.3.90.30.28.00.00
09.01.10.301.0008.2035.3.3.90.30.28.00.00
09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.28.00.00
09.01.10.301.0008.2037.3.3.90.30.28.00.00
09.01.10.301.0008.2041.3.3.90.30.28.00.00
09.01.10.305.0008.2046.3.3.90.30.28.00.00
09.01.10.305.0008.2047.3.3.90.30.28.00.00
10.01.04.122.0009.2048.3.3.90.30.23.00.00
10.01.08.244.0009.2051.3.3.90.30.23.00.00
11.01.12.361.0010.2069.3.3.90.30.28.00.00
11.01.12.361.0010.2070.3.3.90.30.28.00.00
11.01.12.365.0010.2079.3.3.90.30.28.00.00
11.02.12.363.0010.2084.3.3.90.30.28.00.00
13.01.18.541.0015.2101.3.3.90.30.23.00.00
13.01.18.541.0015.2101.3.3.90.30.28.00.00
14.01.06.452.0014.2106.3.3.90.30.28.00.00

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

20.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

20.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei Federal n.º 8.666/93.

20.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos ao procedimento licitatório serão prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, situada na Av. Farrapos, 509, Erechim – RS, CEP 99700-112, telefone (54) 3522-4443.

20.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações
- **Divisão de Licitações** -

ERECHIM
100 Anos
Aqui é nossa casa!

20.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

20.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Erechim, na data marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local.

20.8. O Município de Erechim se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

20.9. Integram este Pregão:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II – Modelo de Declaração para ME-EPP

ANEXO III – Dimensões Luvas de Vaqueta

Anexo IV – Logotipo Uniforme Serv. Inspeção Municipal - SIM

ANEXO V- Minuta do Contrato

Erechim, RS, 28/02/19.

VALDIR FARINA

Secretário Municipal de Administração

JAQUELINE MIOLO

Chefe da Divisão de Licitações

ANDRÉIA FRUSCALSO

Pregoeira Oficiala



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO 843/2019

Pregão Presencial Nº: 09/2019

1 – OBJETO

A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI - para os servidores de diversas Secretarias do Município, com recursos Vigilância Sanitária em Saúde, PAB, Média e Alta Complexidade, CAPS, ASPS e Próprios.

2 – JUSTIFICATIVA

A aquisição de EPIs se faz necessária para garantir a segurança e a manutenção da integridade física dos servidores da Prefeitura Municipal de Erechim, em cumprimento à legislação vigente, Lei Municipal nº 23.443/2002 e à Ordem de Serviço nº 01 de fevereiro de 2011.

3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS

Lote	Item	Qtd/Uni	Preço Unitário	Preço Total

	Especificação			

Lote 01:				
1	1	2.130,0000 UN	_____	_____
Protetor Solar UV FPS 60 (mínimo) - Protetor solar para a pele, com registro na ANVISA para uso profissional, não possuindo ingredientes perigosos à pele e a saúde. A proteção contra os raios UVA terá que ser de no mínimo 1/3 do valor do FPS declarado. O produto deverá agir na proteção do usuário dos raios ultravioletas UVA e UVB e também nas radiações provocadas em trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos. Testado dermatologicamente e hipoalergênico. O produto deverá ser água-resistente, não conter em sua formulação PABA FREE e não oleoso, assim substâncias capazes de provocar cravos e espinhas. A proteção deverá ser de no mínimo 6 horas. A validade deve ser de 2 anos após a emissão da nota fiscal. Produto deve atender as exigências da RDC N.º 30/2012. Os produtos só serão aceitos se forem entregues cópias dos Laudos que comprovem o atendimento as especificações do produto.				
Lote 02:				
2	2	935,0000 UN	_____	_____
Repelente spray - Descrição: repelente spray contra insetos, de uso corporal, hipoalergênico, testado dermatologicamente, alta eficácia na proteção contra o aedes aegypti, simulídeos e outros, não provoca irritação, sem perfume, de alta eficiência. Apresentação: frasco 100 ml Proteção: mínimo 8 hs Ingredientes ativos: 2(2 hidroxietil) piperidina-1-carboxilato de sec-butilo - 25% e álcool etílico (37,5%).				



Lote 3:

3 3 79,0000 UN

Capa de chuva longa M - Descrição: Capa de chuva longa com capuz, confeccionada em tecido sintético emborrachado composto de no mínimo 33% poliamida e 67% policloreto de vinila, gramatura mínima de 190gr/m² e espessura mínima de 0,20mm, tecido com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Costuras reforçadas em máquina overloque de cinco fios e pespontadas em máquina reta, com as costuras seladas com PVC através da termo fusão, garantindo a impermeabilidade. A capa deve possuir um sistema de ventilação através de furos circulares de 10mm, cobertos por pala do mesmo tecido. Fechamento frontal com botões de pressão. Mangas longas. Capuz fixo e sem aba, com cordão e guia para ajuste. Na parte frontal do lado esquerdo na altura do peito, deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA DE ERECHIM em serigrafia medindo 10 x 7cm (largura x altura), nas costas deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em serigrafia, na fonte Arial Bold, com aproximadamente 25 x 12cm (largura x altura), ambas na cor branca. Aplicação de faixa refletiva cor prata metálica de 50mm, circulando as mangas e o tórax, frente e costas. As faixas devem estar posicionadas no meio do antebraço e na altura do peito. As peças devem possuir etiquetas que identifiquem a confecção, composição do tecido, tamanho da peça e recomendações. Devem possuir Laudos que comprovem a composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido, a resistência à penetração de água (tecido e costuras), resistência à água e agentes de limpeza, e que as faixas refletivas atendem as exigências da NBR15292:2013 (item 6.1, tabela 4 da norma). Os laudos devem ser de laboratórios acreditados ao INMETRO e emitidos em nome do fabricante do produto. A peça deve possuir Certificado de Aprovação CA, do Ministério do Trabalho, válido. Devem ser acondicionadas em embalagens individuais, seladas e devidamente identificadas. Cor: Preta. Garantia de 1 ano.
Tamanho: M

3 4 133,0000 UN

Capa de chuva longa G - Descrição: Capa de chuva longa com capuz, confeccionada em tecido sintético emborrachado composto de no mínimo 33% poliamida e 67% policloreto de vinila, gramatura mínima de 190gr/m² e espessura mínima de 0,20mm, tecido com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Costuras reforçadas em máquina overloque de cinco fios e pespontadas em máquina reta, com as costuras seladas com PVC através da termo fusão, garantindo a impermeabilidade. A capa deve possuir um sistema de ventilação através de furos circulares de 10mm, cobertos por pala do mesmo tecido. Fechamento frontal com botões de pressão. Mangas longas. Capuz fixo e sem aba, com cordão e guia para ajuste. Na parte frontal do lado esquerdo na altura do peito, deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA DE ERECHIM em serigrafia medindo 10 x 7cm (largura x altura), nas costas deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em serigrafia, na fonte Arial Bold, com aproximadamente 25 x 12cm (largura x altura), ambas na cor branca. Aplicação de faixa refletiva cor prata metálica de 50mm, circulando as mangas e o tórax, frente e costas. As faixas devem estar posicionadas no meio do antebraço e na altura do peito. As peças devem possuir etiquetas que identifiquem a confecção, composição do tecido, tamanho da peça e recomendações. Devem possuir Laudos que comprovem a composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido, a resistência à penetração de água (tecido e costuras), resistência à água e agentes de limpeza, e que as faixas refletivas atendem as exigências da NBR15292:2013 (item 6.1, tabela 4 da norma). Os laudos devem ser de laboratórios acreditados ao INMETRO e emitidos em nome do fabricante do produto. A peça deve possuir Certificado de Aprovação CA, do Ministério do Trabalho, válido. Devem ser acondicionadas em embalagens individuais, seladas e devidamente identificadas. Cor: Preta. Garantia de 1 ano.
Tamanho: G

3 5 93,0000 UN



Capa de chuva GG - Descrição: Capa de chuva longa com capuz, confeccionada em tecido sintético emborrachado composto de no mínimo 33% poliamida e 67% policloreto de vinila, gramatura mínima de 190gr/m² e espessura mínima de 0,20mm, tecido com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Costuras reforçadas em máquina overloque de cinco fios e pespontadas em máquina reta, com as costuras seladas com PVC através da termo fusão, garantindo a impermeabilidade. A capa deve possuir um sistema de ventilação através de furos circulares de 10mm, cobertos por pala do mesmo tecido. Fechamento frontal com botões de pressão. Mangas longas. Capuz fixo e sem aba, com cordão e guia para ajuste. Na parte frontal do lado esquerdo na altura do peito, deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA DE ERECHIM em serigrafia medindo 10 x 7cm (largura x altura), nas costas deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em serigrafia, na fonte Arial Bold, com aproximadamente 25 x 12cm (largura x altura), ambas na cor branca. Aplicação de faixa refletiva cor prata metálica de 50mm, circulando as mangas e o tórax, frente e costas. As faixas devem estar posicionadas no meio do antebraço e na altura do peito. As peças devem possuir etiquetas que identifiquem a confecção, composição do tecido, tamanho da peça e recomendações. Devem possuir Laudos que comprovem a composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido, a resistência à penetração de água (tecido e costuras), resistência à água e agentes de limpeza, e que as faixas refletivas atendem as exigências da NBR15292:2013 (item 6.1, tabela 4 da norma). Os laudos devem ser de laboratórios acreditados ao INMETRO e emitidos em nome do fabricante do produto. A peça deve possuir Certificado de Aprovação CA, do Ministério do Trabalho, válido. Devem ser acondicionadas em embalagens individuais, seladas e devidamente identificadas. Cor: Preta. Garantia de 1 ano. Tamanho: GG

3 6 52,0000 UN

Capa de chuva longa XG - Descrição: Capa de chuva longa com capuz, confeccionada em tecido sintético emborrachado composto de no mínimo 33% poliamida e 67% policloreto de vinila, gramatura mínima de 190gr/m² e espessura mínima de 0,20mm, tecido com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Costuras reforçadas em máquina overloque de cinco fios e pespontadas em máquina reta, com as costuras seladas com PVC através da termo fusão, garantindo a impermeabilidade. A capa deve possuir um sistema de ventilação através de furos circulares de 10mm, cobertos por pala do mesmo tecido. Fechamento frontal com botões de pressão. Mangas longas. Capuz fixo e sem aba, com cordão e guia para ajuste. Na parte frontal do lado esquerdo na altura do peito, deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA DE ERECHIM em serigrafia medindo 10 x 7cm (largura x altura), nas costas deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em serigrafia, na fonte Arial Bold, com aproximadamente 25 x 12cm (largura x altura), ambas na cor branca. Aplicação de faixa refletiva cor prata metálica de 50mm, circulando as mangas e o tórax, frente e costas. As faixas devem estar posicionadas no meio do antebraço e na altura do peito. As peças devem possuir etiquetas que identifiquem a confecção, composição do tecido, tamanho da peça e recomendações. Devem possuir Laudos que comprovem a composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido, a resistência à penetração de água (tecido e costuras), resistência à água e agentes de limpeza, e que as faixas refletivas atendem as exigências da NBR15292:2013 (item 6.1, tabela 4 da norma). Os laudos devem ser de laboratórios acreditados ao INMETRO e emitidos em nome do fabricante do produto. A peça deve possuir Certificado de Aprovação CA, do Ministério do Trabalho, válido. Devem ser acondicionadas em embalagens individuais, seladas e devidamente identificadas. Cor: Preta. Garantia de 1 ano. Tamanho: XG

3 7 14,0000 UN

Capa de chuva longa EXGG - Descrição: Capa de chuva longa com capuz, confeccionada em tecido sintético emborrachado composto de no mínimo 33% poliamida e 67% policloreto de vinila, gramatura



mínima de 190gr/m² e espessura mínima de 0,20mm, tecido com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Costuras reforçadas em máquina overloque de cinco fios e pespontadas em máquina reta, com as costuras seladas com PVC através da termo fusão, garantindo a impermeabilidade. A capa deve possuir um sistema de ventilação através de furos circulares de 10mm, cobertos por pala do mesmo tecido. Fechamento frontal com botões de pressão. Mangas longas. Capuz fixo e sem aba, com cordão e guia para ajuste. Na parte frontal do lado esquerdo na altura do peito, deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA DE ERECHIM em serigrafia medindo 10 x 7cm (largura x altura), nas costas deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM em serigrafia, na fonte Arial Bold, com aproximadamente 25 x 12cm (largura x altura), ambas na cor branca. Aplicação de faixa refletiva cor prata metálica de 50mm, circulando as mangas e o tórax, frente e costas. As faixas devem estar posicionadas no meio do antebraço e na altura do peito. As peças devem possuir etiquetas que identifiquem a confecção, composição do tecido, tamanho da peça e recomendações. Devem possuir Laudos que comprovem a composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido, a resistência à penetração de água (tecido e costuras), resistência à água e agentes de limpeza, e que as faixas refletivas atendem as exigências da NBR15292:2013 (item 6.1, tabela 4 da norma). Os laudos devem ser de laboratórios acreditados ao INMETRO e emitidos em nome do fabricante do produto. A peça deve possuir Certificado de Aprovação CA, do Ministério do Trabalho, válido. Devem ser acondicionadas em embalagens individuais, seladas e devidamente identificadas. Cor: Preta. Garantia de 1 ano. Tamanho: EXGG.

Lote 4:

4 8 855,0000 PA _____

Luva de látex, tam. P - Descrição: luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) revestida internamente em resina nitrílica composta com verniz, antiderrapante na palma e dedos. As luvas obrigatoriamente devem receber tratamento bactericida e fungicida. Devido ao tratamento auxilia na prevenção à alergia ao látex. Comprimento 30cm.

Proteção das mãos do usuário contra riscos de produtos químicos tais como:

- Classe A - Tipo 2: agressivos básicos;
- Classe B - detergentes, sabões, amoníacos e similares;
- Classe C - Tipos 2/3/4/5/6/8: solventes orgânicos, hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, éteres, cetonas, ácidos orgânicos e ésteres.

OBSERVAÇÕES: deve ser adequadamente identificado, de modo legível e indelével, no mínimo com: nome ou marca do fabricante; número do lote de fabricação; número de Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e o tamanho deve atender normar brasileiras.

TIPO DE EMBALAGEM: individual em saco plástico.

Entrega da mercadoria: deverá ser entregue em caixas de papelão com a quantidade correta e separada por tamanhos.

4 9 1.900,0000 PA _____

Luva de látex, tam. M - Descrição: luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) revestida internamente em resina nitrílica composta com verniz, antiderrapante na palma e dedos. As luvas obrigatoriamente devem receber tratamento bactericida e fungicida. Devido ao tratamento, auxilia na prevenção à alergia ao látex. Comprimento 30cm. Proteção das mãos do usuário contra riscos de produtos químicos tais como:

- Classe A - Tipo 2: agressivos básicos;
- Classe B - detergentes, sabões, amoníacos e similares;
- Classe C - Tipos 2/3/4/5/6/8: solventes orgânicos, hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, éteres, cetonas, ácidos orgânicos e ésteres.



OBSERVAÇÕES: deve ser adequadamente identificado, de modo legível e indelével, no mínimo com: nome ou marca do fabricante; número do lote de fabricação; número de Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e o tamanho deve atender normas brasileiras.

TIPO DE EMBALAGEM: individual em saco plástico.

Entrega da mercadoria: deverá ser entregue em caixas de papelão com a quantidade correta e separada por tamanhos.

4 10 220,0000 PA _____

Luva de látex, tam. G - Descrição: luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) revestida internamente em resina nitrílica composta com verniz, antiderrapante na palma e dedos. As luvas obrigatoriamente devem receber tratamento bactericida e fungicida. Devido ao tratamento auxilia na prevenção à alergia ao látex. Comprimento 30cm. Proteção das mãos do usuário contra riscos de produtos químicos tais como:

- Classe A - Tipo 2: agressivos básicos;
- Classe B - detergentes, sabões, amoníacos e similares;
- Classe C - Tipos 2/3/4/5/6/8: solventes orgânicos, hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, éteres, cetonas, ácidos orgânicos e ésteres.

OBSERVAÇÕES: deve ser adequadamente identificado, de modo legível e indelével, no mínimo com: nome ou marca do fabricante; número do lote de fabricação; número de Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e o tamanho deve atender normas brasileiras.

TIPO DE EMBALAGEM: individual em saco plástico.

Entrega da mercadoria: deverá ser entregue em caixas de papelão com a quantidade correta e separada por tamanhos.

Lote 5:

5 11 150,0000 PA _____

Luva nitrílica, tamanho P - Confeccionada em borracha nitrílica, comprimento aproximado 30cm, espessura de 0,25 a 0,40mm. Não flocada internamente. Acabamento no punho tipo reto. Palma antiderrapante. Testada dermatologicamente para evitar reações alérgicas. Resistência química: classe A tipo 2: agressivos básicos; classe B: detergentes, sabões, amoníaco; classe C tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 - hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 - álcoois, tipo 4 - éteres. Normas aplicáveis: MT 11; EN 388/2001 Obrigatório marcação do CA no dorso da luva.

5 12 300,0000 PA _____

Luva nitrílica, tamanho M - Confeccionada em borracha nitrílica, comprimento aproximado 30cm, espessura de 0,25 a 0,40mm. Não flocada internamente. Acabamento no punho tipo reto. Palma antiderrapante. Testada dermatologicamente para evitar reações alérgicas. Resistência química: classe A tipo 2: agressivos básicos; classe B: detergentes, sabões, amoníaco; classe C tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 - hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 - álcoois, tipo 4 - éteres. Normas aplicáveis: MT 11; EN 388/2001 Obrigatório marcação do CA no dorso da luva.

5 13 50,0000 PA _____

Luva nitrílica, tamanho G - Confeccionada em borracha nitrílica, comprimento aproximado 30cm, espessura de 0,25 a 0,40mm. Não flocada internamente. Acabamento no punho tipo reto. Palma antiderrapante. Testada dermatologicamente para evitar reações alérgicas. Resistência química: classe A tipo 2: agressivos básicos; classe B: detergentes, sabões, amoníaco; classe C tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 - hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 - álcoois, tipo 4 - éteres. Normas aplicáveis: MT 11; EN 388/2001 Obrigatório marcação do CA no dorso da luva.



Lote 6:

6 14 15,0000 PA _____

Luva térmica, tam. M - Descrição: Luva de segurança para proteção térmica de altas temperaturas(calor), indicada para uso em cozinhas industriais. Punho longo, comprimento total aprox. 45 cm. Interior e exterior das luvas laváveis para maior higiene. Antiderrapante. Modelo com cinco dedos. Confeccionada em nitrol ou silicone, deve oferecer proteção para contato com temperatura até 250°C, 100% a prova de líquidos. Resistência a óleos, graxas e produtos detergentes. Deve possuir CA válido. Data de fabricação recente.

6 15 13,0000 PA _____

Luva térmica, tam. G - Descrição: Luva de segurança para proteção térmica de altas temperaturas(calor), indicada para uso em cozinhas industriais. Punho longo, comprimento total aprox. 45 cm. Interior e exterior das luvas laváveis para maior higiene. Antiderrapante. Modelo com cinco dedos. Confeccionada em nitrol ou silicone, deve oferecer proteção para contato com temperatura até 250°C, 100% a prova de líquidos. Resistência a óleos, graxas e produtos detergentes. Deve possuir CA válido. Data de fabricação recente.

Lote 7:

7 16 664,0000 UN _____

Óculos de proteção incolor - Descrição: óculos de proteção confeccionado em peça única de policarbonato óptico virgem incolor, com tratamento antirrisco e antiembaçante, resistente a impactos e choques físicos. Arco com revestimento em borracha macia e hastes também com revestimento em borracha e reguláveis em comprimento e ângulo, com catraca. Apoio nasal, do mesmo material da lente. Acompanha cordão em tecido com elastano, guia plástico rígido com sistema de ajuste. Abertura nas extremidades para fixação nas pontas das hastes dos óculos.

Norma técnica: ANSI. Z.87.1/2003

Marcação do CA no produto de forma legível e indelével.

Lote 8:

8 17 780,0000 UN _____

Óculos de segurança, lente cinza - lente cinza

Descrição: óculos de proteção confeccionado em peça única de policarbonato óptico, lentes cinza. Hastes de alta resistência, reguláveis. Arco de material plástico e apoio nasal de plástico maleável preto. As lentes devem oferecer proteção contra 99,99 % dos raios ultravioletas UVA e UVB, possuir tratamento antiembaçante, anti-risco e resistência a alto impacto, conforme norma técnica ANSI Z87.1:2003. e NR 6. Possuir CA válido e data de fabricação recente.

Lote 9:

9 18 1,0000 PA _____

Calçado tipo botina em Nobuck - nº 37

Descrição: Bota ocupacional confeccionada em couro nobuck. Cores: Preta, cinza ou marom. Colarinho e lingueta acolchoados em cordura bicolor. Fechamento em cadarço com ganchos passadores em Nylon rígido livre de metais. Forração em membrana de PU 100% impermeável e transpirável. Ilhós em poliéster, palmilha em soft Bead PU. Solado em PU Bidensidade com injeção direta no cabedal, que possibilita amortecimento com absorção de impactos. Possuir sistema antitorção e sustentação do tornozelo, proporcionando estabilidade. Possuir C. A . válido. Data de fabricação recente.



9 19 1,0000 PA _____

Calçado tipo botina em Nobuck - n° 38

Descrição: Bota ocupacional confeccionada em couro nobuck. Cores: Preta, cinza ou marom. Colarinho e lingueta acolchoados em cordura bicolor. Fechamento em cadarço com ganchos passadores em Nylon rígido livre de metais. Forração em membrana de PU 100% impermeável e transpirável. Ilhós em poliéster, palmilha em soft Bead PU. Solado em PU Bidensidade com injeção direta no cabedal, que possibilita amortecimento com absorção de impactos. Possuir sistema antitorção e sustentação do tornozelo, proporcionando estabilidade. Possuir C. A . válido. Data de fabricação recente.

9 20 1,0000 PA _____

Calçado tipo botina em Nobuck - n° 39

Descrição: Bota ocupacional confeccionada em couro nobuck. Cores: Preta, cinza ou marom. Colarinho e lingueta acolchoados em cordura bicolor. Fechamento em cadarço com ganchos passadores em Nylon rígido livre de metais. Forração em membrana de PU 100% impermeável e transpirável. Ilhós em poliéster, palmilha em soft Bead PU. Solado em PU Bidensidade com injeção direta no cabedal, que possibilita amortecimento com absorção de impactos. Possuir sistema antitorção e sustentação do tornozelo, proporcionando estabilidade. Possuir C. A . válido. Data de fabricação recente.

9 21 1,0000 PA _____

Calçado tipo botina em Nobuck - n° 40

Descrição: Bota ocupacional confeccionada em couro nobuck. Cores: Preta, cinza ou marom. Colarinho e lingueta acolchoados em cordura bicolor. Fechamento em cadarço com ganchos passadores em Nylon rígido livre de metais. Forração em membrana de PU 100% impermeável e transpirável. Ilhós em poliéster, palmilha em soft Bead PU. Solado em PU Bidensidade com injeção direta no cabedal, que possibilita amortecimento com absorção de impactos. Possuir sistema antitorção e sustentação do tornozelo, proporcionando estabilidade. Possuir C. A . válido. Data de fabricação recente.

Lote 10:

10 22 45,0000 PA _____

Botina de segurança n° 35 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1° camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2° deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 23 59,0000 PA _____

Botina de segurança n° 36 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1° camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2° deverá resistir a



objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 24 65,0000 PA _____

Botina de segurança nº 37 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 25 62,0000 PA _____

Botina de segurança nº 38 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 26 80,0000 PA _____

Botina de segurança nº 39 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 27 88,0000 PA _____

Botina de segurança nº 40 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a



objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 28 82,0000 PA _____

Botina de segurança nº 41 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 29 79,0000 PA _____

Botina de segurança nº 42 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 106 26,0000 PA _____

Botina de segurança nº 43 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 107 23,0000 PA _____

Botina de segurança nº 44 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a



objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 108 5,0000 PA _____

Botina de segurança nº 45 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

10 207 13,0000 PA _____

Botina de segurança nº 34 - Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido costurada, pelo sistema strobrel e a palmilha de conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.

Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.

Embalagem Individual

Marcação do CA de forma legível e indelével no cabedal.

Lote 11:

11 30 18,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 33 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

11 31 26,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 34 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.



11 32 57,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 35 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

11 33 88,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 36 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

11 34 78,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 37 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

11 35 93,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 38 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

11 36 83,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 39 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto



Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

11 37 58,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 40 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

11 38 75,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 41 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

11 39 58,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 42 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

11 40 18,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 43 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

11 41 18,0000 PA _____

Calçado de segurança tipo tênis profissional nº 44 - Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em elástico coberto nas laterais, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da gáspea em tecido não tecido, palmilha de montagem em E.V.A fixada pelo processo strobrel, solado PU Bidensidade injetado diretamente ao cabedal.



Marcação do CA legível e indelével.

Cor: preto

Forma de Entrega: embalagem individual selada e com identificação do produto conforme normatização vigente.

Lote 12:

12 42 65,0000 UN _____

Jaleco 3/4 P - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, predominantemente azul claro, com detalhes na parte frontal - vies na cor branca. Brasão do município com serigrafia de alta durabilidade, aplicado do lado esquerdo a altura do peito. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 110 g/m² Variação (+/- 5%); Construção: microfibra

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

12 43 79,0000 UN _____

Jaleco 3/4 M - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, predominantemente azul claro, com detalhes na parte frontal - vies na cor branca. Brasão do município com serigrafia de alta durabilidade, aplicado do lado esquerdo a altura do peito. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 110 g/m² Variação (+/- 5%); Construção: microfibra

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

12 44 82,0000 UN _____

Jaleco 3/4 G - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, predominantemente azul claro, com detalhes na parte frontal - vies na cor branca. Brasão do município com serigrafia de alta durabilidade, aplicado do lado esquerdo a altura do peito. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.



Tecido

Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 110 g/m² Variação (+/- 5%); Construção: microfibra
Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:
Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e
Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura,
incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida
útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento,
desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de
etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

12 45 60,0000 UN _____

Jaleco 3/4 GG - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, predominantemente azul
claro, com detalhes na parte frontal - viés na cor branca. Brasão do município com serigrafia de
alta durabilidade, aplicado do lado esquerdo a altura do peito. Dois (2) bolsos na parte inferior
com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos,
com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 110 g/m² Variação (+/- 5%); Construção: microfibra
Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:
Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e
Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura,
incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida
útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento,
desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de
etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

12 46 45,0000 UN _____

Jaleco 3/4 XG - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, predominantemente azul
claro, com detalhes na parte frontal - viés na cor branca. Brasão do município com serigrafia de
alta durabilidade, aplicado do lado esquerdo a altura do peito. Dois (2) bolsos na parte inferior
com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos,
com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 110 g/m² Variação (+/- 5%); Construção: microfibra
Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:
Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e
Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura,
incluindo os serviços de lavanderia. Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das
vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos,
encolhimento ou alongamento,
desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de
etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.



12 47 25,0000 UN

Jaleco 3/4 EXGG - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, predominantemente azul claro, com detalhes na parte frontal - vies na cor branca. Brasão do município com serigrafia de alta durabilidade, aplicado do lado esquerdo a altura do peito. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 110 g/m² Variação (+/- 5%); Construção: microfibra

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

12 225 15,0000 UN

Jaleco 3/4 PP - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, predominantemente azul claro, com detalhes na parte frontal - vies na cor branca. Brasão do município com serigrafia de alta durabilidade, aplicado do lado esquerdo a altura do peito. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 110 g/m² Variação (+/- 5%); Construção: microfibra

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

Lote 13:

13 48 8,0000 CJ

Conjunto Impermeável M - Descrição: Conjunto impermeável composto de calça e jaqueta, confeccionados em tecido sintético emborrachado composto de no mínimo 33% poliamida e 67% policloreto de vinila, gramatura mínima de 190gr/m² e espessura mínima de 0,20mm, tecido com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Costuras reforçadas em máquina overloque de cinco fios e pespontadas em máquina reta, com as costuras seladas com PVC através da termo fusão, garantindo a impermeabilidade. A calça deve ter cintura com elástico e cordão para ajuste.

Jaqueta com pala de ventilação, constituída por furos circulares de 10 mm cobertos por pala, confeccionado com o mesmo material. Fechamento frontal com botões de pressão. Capuz fixo com cordão e guia para ajuste. Mangas longas. Na parte frontal da jaqueta deve ser aplicada em serigrafia do lado esquerdo, a inscrição PREFEITURA DE ERECHIM a altura do peito, medindo 10 x 7 (largura X



altura). Nas costas deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, na fonte Arial Bold, com aproximadamente 25 x 12 cm (largura X altura), ambas na cor preta. Aplicação de faixa refletiva cor prata metálica de ótima qualidade de 30 mm nas mangas, abaixo dos joelhos e na altura do peito, todos frente e costas. As peças devem possuir etiquetas que identifiquem a confecção, composição do tecido, tamanho da peça e recomendações. Devem possuir Laudos que comprovem a composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido, a resistência à penetração de água (tecido e costuras), resistência à água e agentes de limpeza, e que as faixas refletivas atendem as exigências da NBR15292:2013 (item 6.1, tabela 4 da norma). Os laudos devem ser de laboratórios acreditados ao INMETRO e emitidos em nome do fabricante do produto. A peça deve possuir Certificado de Aprovação CA, do Ministério do Trabalho, válido. Devem ser acondicionadas em embalagens individuais, seladas e devidamente identificadas. Cor: Amarela. Garantia de 1 ano. Tamanho: M

13 49 27,0000 CJ

Conjunto Impermeável G - Descrição: Conjunto impermeável composto de calça e jaqueta, confeccionados em tecido sintético emborrachado composto de no mínimo 33% poliamida e 67% policloreto de vinila, gramatura mínima de 190gr/m² e espessura mínima de 0,20mm, tecido com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Costuras reforçadas em máquina overloque de cinco fios e pespontadas em máquina reta, com as costuras seladas com PVC através da termo fusão, garantindo a impermeabilidade. A calça deve ter cintura com elástico e cordão para ajuste. Jaqueta com pala de ventilação, constituída por furos circulares de 10 mm cobertos por pala, confeccionado com o mesmo material. Fechamento frontal com botões de pressão. Capuz fixo com cordão e guia para ajuste. Mangas longas. Na parte frontal da jaqueta deve ser aplicada em serigrafia do lado esquerdo, a inscrição PREFEITURA DE ERECHIM a altura do peito, medindo 10 x 7 (largura X altura). Nas costas deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, na fonte Arial Bold, com aproximadamente 25 x 12 cm (largura X altura), ambas na cor preta. Aplicação de faixa refletiva cor prata metálica de ótima qualidade de 30 mm nas mangas, abaixo dos joelhos e na altura do peito, todos frente e costas. As peças devem possuir etiquetas que identifiquem a confecção, composição do tecido, tamanho da peça e recomendações. Devem possuir Laudos que comprovem a composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido, a resistência à penetração de água (tecido e costuras), resistência à água e agentes de limpeza, e que as faixas refletivas atendem as exigências da NBR15292:2013 (item 6.1, tabela 4 da norma). Os laudos devem ser de laboratórios acreditados ao INMETRO e emitidos em nome do fabricante do produto. A peça deve possuir Certificado de Aprovação CA, do Ministério do Trabalho, válido. Devem ser acondicionadas em embalagens individuais, seladas e devidamente identificadas. Cor: Amarela. Garantia de 1 ano. Tamanho: G

13 50 18,0000 CJ

Conjunto Impermeável GG - Descrição: Conjunto impermeável composto de calça e jaqueta, confeccionados em tecido sintético emborrachado composto de no mínimo 33% poliamida e 67% policloreto de vinila, gramatura mínima de 190gr/m² e espessura mínima de 0,20mm, tecido com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Costuras reforçadas em máquina overloque de cinco fios e pespontadas em máquina reta, com as costuras seladas com PVC através da termo fusão, garantindo a impermeabilidade. A calça deve ter cintura com elástico e cordão para ajuste. Jaqueta com pala de ventilação, constituída por furos circulares de 10 mm cobertos por pala, confeccionado com o mesmo material. Fechamento frontal com botões de pressão. Capuz fixo com cordão e guia para ajuste. Mangas longas. Na parte frontal da jaqueta deve ser aplicada em serigrafia do lado esquerdo, a inscrição PREFEITURA DE ERECHIM a altura do peito, medindo 10 x 7 (largura X



altura). Nas costas deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, na fonte Arial Bold, com aproximadamente 25 x 12 cm (largura X altura), ambas na cor preta. Aplicação de faixa refletiva cor prata metálica de ótima qualidade de 30 mm nas mangas, abaixo dos joelhos e na altura do peito, todos frente e costas. As peças devem possuir etiquetas que identifiquem a confecção, composição do tecido, tamanho da peça e recomendações. Devem possuir Laudos que comprovem a composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido, a resistência à penetração de água (tecido e costuras), resistência à água e agentes de limpeza, e que as faixas refletivas atendem as exigências da NBR15292:2013 (item 6.1, tabela 4 da norma). Os laudos devem ser de laboratórios acreditados ao INMETRO e emitidos em nome do fabricante do produto. A peça deve possuir Certificado de Aprovação CA, do Ministério do Trabalho, válido. Devem ser acondicionadas em embalagens individuais, seladas e devidamente identificadas. Cor: Amarela. Garantia de 1 ano. Tamanho: GG

13 51 5,0000 CJ _____

Conjunto Impermeável XG - Descrição: Conjunto impermeável composto de calça e jaqueta, confeccionados em tecido sintético emborrachado composto de no mínimo 33% poliamida e 67% policloreto de vinila, gramatura mínima de 190gr/m² e espessura mínima de 0,20mm, tecido com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Costuras reforçadas em máquina overloque de cinco fios e pespontadas em máquina reta, com as costuras seladas com PVC através da termo fusão, garantindo a impermeabilidade. A calça deve ter cintura com elástico e cordão para ajuste. Jaqueta com pala de ventilação, constituída por furos circulares de 10 mm cobertos por pala, confeccionado com o mesmo material. Fechamento frontal com botões de pressão. Capuz fixo com cordão e guia para ajuste. Mangas longas. Na parte frontal da jaqueta deve ser aplicada em serigrafia do lado esquerdo, a inscrição PREFEITURA DE ERECHIM a altura do peito, medindo 10 x 7 (largura X altura). Nas costas deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, na fonte Arial Bold, com aproximadamente 25 x 12 cm (largura X altura), ambas na cor preta. Aplicação de faixa refletiva cor prata metálica de ótima qualidade de 30 mm nas mangas, abaixo dos joelhos e na altura do peito, todos frente e costas. As peças devem possuir etiquetas que identifiquem a confecção, composição do tecido, tamanho da peça e recomendações. Devem possuir Laudos que comprovem a composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido, a resistência à penetração de água (tecido e costuras), resistência à água e agentes de limpeza, e que as faixas refletivas atendem as exigências da NBR15292:2013 (item 6.1, tabela 4 da norma). Os laudos devem ser de laboratórios acreditados ao INMETRO e emitidos em nome do fabricante do produto. A peça deve possuir Certificado de Aprovação CA, do Ministério do Trabalho, válido. Devem ser acondicionadas em embalagens individuais, seladas e devidamente identificadas. Cor: Amarela. Garantia de 1 ano. Tamanho: XG

13 52 2,0000 CJ _____

Conjunto Impermeável EXGG - Descrição: Conjunto impermeável composto de calça e jaqueta, confeccionados em tecido sintético emborrachado composto de no mínimo 33% poliamida e 67% policloreto de vinila, gramatura mínima de 190gr/m² e espessura mínima de 0,20mm, tecido com 32 fios/cm na trama e 44 fios/cm no urdume. Costuras reforçadas em máquina overloque de cinco fios e pespontadas em máquina reta, com as costuras seladas com PVC através da termo fusão, garantindo a impermeabilidade. A calça deve ter cintura com elástico e cordão para ajuste. Jaqueta com pala de ventilação, constituída por furos circulares de 10 mm cobertos por pala, confeccionado com o mesmo material. Fechamento frontal com botões de pressão. Capuz fixo com cordão e guia para ajuste. Mangas longas. Na parte frontal da jaqueta deve ser aplicada em serigrafia do lado esquerdo, a inscrição PREFEITURA DE ERECHIM a altura do peito, medindo 10 x 7 (largura X



altura). Nas costas deve ser aplicada a inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, na fonte Arial Bold, com aproximadamente 25 x 12 cm (largura X altura), ambas na cor preta. Aplicação de faixa refletiva cor prata metálica de ótima qualidade de 30 mm nas mangas, abaixo dos joelhos e na altura do peito, todos frente e costas. As peças devem possuir etiquetas que identifiquem a confecção, composição do tecido, tamanho da peça e recomendações. Devem possuir Laudos que comprovem a composição, gramatura, contagem de fios e espessura do tecido, a resistência à penetração de água (tecido e costuras), resistência à água e agentes de limpeza, e que as faixas refletivas atendem as exigências da NBR15292:2013 (item 6.1, tabela 4 da norma). Os laudos devem ser de laboratórios acreditados ao INMETRO e emitidos em nome do fabricante do produto. A peça deve possuir Certificado de Aprovação CA, do Ministério do Trabalho, válido. Devem ser acondicionadas em embalagens individuais, seladas e devidamente identificadas. Cor: Amarela. Garantia de 1 ano. Tamanho: EXGG

Lote 14:

14 53 50,0000 UN _____

Capacete com protetor auditivo e facial em tela - Descrição: capacete com protetor auditivo tipo concha e protetor facial em tela de náilon. Confeccionado em polietileno de alta densidade com alta resistência mecânica e rigidez Dielétrica, sem fendas para ventilação, classe B, com aba frontal, reforço na copa. Com protetor facial, protetor auditivo do tipo concha e tira jugular ajustável, acoplados. Suspensão composta de cintas de tecido cruzadas, fixadas ao casco através de 4 pontas de encaixe, carneira ajustável através de sistema de catraca giratória. A altura da suspensão deve ter ajuste de três posições, sem prejudicar a distância mínima especificada pela norma NBR 8221:2003 ANSI.S.12.6:1997. A tira de absorção (testeira) deve absorver o máximo de suor e não irritar a pele. Brasão do município na parte frontal, colorido, medindo aproximadamente 3 x 4 cm (largura x altura). Possuir C.A. e certificação do INMETRO, válidos. Descrição: protetor auditivo tipo concha acoplável ao capacete, constituído por duas conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais e no interior das conchas, esta com tratamento bactericida. Possui também uma haste de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança com possibilidade de ajuste de altura. Atenuação de no mínimo 21 dB NRR sf. Deve possuir C.A. válido, marcado de forma legível e indelével. Descrição: protetor facial tipo tela, fabricado em náilon, na cor preta, acoplável ao capacete, borda em polipropileno e furos na extremidade p/ fixação do protetor facial ao suporte do capacete. Todos os itens devem ter data de fabricação recente. OBS.: O capacete deve ser entregue montado, e com mais dois conjuntos de protetores auditivos e três protetores faciais, reserva.

14 54 35,0000 UN _____

Protetor facial*

Lote 15: cancelado

Lote 16:

16 55 30,0000 UN _____

Boné confeccionado em tecido brim na cor azul. Regulagem - na parte de trás, com mesmo tecido do boné e presilha metálica. Com debrum na aba (tecido ripo curvin protegendo a borda da aba), com brasão da Pref. Mun. de Erechim, serigrafado na parte frontal. Botoes de pressão lateral para acoplar protetor facial em tela de nylon, tamanho 8". Protetores de nuca confeccionados em brim, também na cor azul de 30cm, preso ao boné através de costura.



Lote17:

17 56 34,0000 UN _____

Capacete de segurança c/ ventilação - Descrição: capacete de segurança, aba frontal (tipo II), Classe A, com ventilação, apresentando fendas laterais superiores para acessórios, composto de casco e sistema de suspensão. A suspensão é composta de três cintas de tecido cruzadas, fixa ao casco através de quatro pontas de encaixe, com regulagem através de ajuste por catraca. Junto ao casco, deve ser acoplado uma tira jugular e tira absorvente de suor. O brasão do município deverá ser impresso na parte frontal, medindo aproximadamente
A marcação do CA deve ser de forma legível e indelével.

Cor: branco

NBR 8221:2003

Lote 18:

18 57 150,0000 UN _____

Chapéu de palha c/ aba larga c/ cordão - Chapéu de palha de carnaúba 02 camadas, com aproximadamente 18cm de diâmetro de copa e 12cm de aba. Com cordão e guia plástico rígido p/ ajuste de tamanho e para fixar bem à cabeça.

Lote 19:

19 58 10,0000 CJ _____

Conjunto para uso exclusivo em serviços de controle de pragas urbanas - Tam. G.

Calça confeccionada em sarja 315grs, 50% Algodão e 50% Poliéster, alvejado e purgado, tingimento em ambas as fibras com propriedade hidrorrepelente, tipo pijama, com ajuste em cordão 100% poliéster com ponteira, reforço duplo no gancho dianteiro e traseiro. Reforço de PVC Bagum abaixo do joelho na parte frontal. Blusão de vestir pela cabeça, com capuz acoplado, confeccionado em sarja 315 grs., 50% Algodão e 50% Poliéster, alvejado e purgado, tingimento em ambas as fibras, com propriedade hidrorrepelente, manga longa raglan, gola acoplada ao capuz ajustável com cadarço 100% Poliéster com ponteira, abertura frontal pato com fechamento em velcro, barra com ajuste em cordão 100% Poliéster com ponteira, estampa frontal com normas de uso. Indicado para 35 lavagens. Marcação do CA na etiqueta costurada na parte interna da vestimenta. Tamanho G.

19 59 40,0000 CJ _____

Conjunto para uso exclusivo em serviços de controle de pragas urbanas - Tam. GG.

Calça confeccionada em sarja 315grs, 50% Algodão e 50% Poliéster, alvejado e purgado, tingimento em ambas as fibras com propriedade hidrorrepelente, tipo pijama, com ajuste em cordão 100% poliéster com ponteira, reforço duplo no gancho dianteiro e traseiro. Reforço de PVC Bagum abaixo do joelho na parte frontal. Blusão de vestir pela cabeça, com capuz acoplado, confeccionado em sarja 315 grs., 50% Algodão e 50% Poliéster, alvejado e purgado, tingimento em ambas as fibras, com propriedade hidrorrepelente, manga longa raglan, gola acoplada ao capuz ajustável com cadarço 100% Poliéster com ponteira, abertura frontal pato com fechamento em velcro, barra com ajuste em cordão 100% Poliéster com ponteira, estampa frontal com nor
de uso. Indicado para 35 lavagens. Marcação
do CA na etiqueta costurada na parte interna da vestimenta. Tamanho GG.

Lote 20:

20 60 10,0000 UN _____

Macacao branco em poliamida* mod. abelha, tam. GG - Descrição: confeccionado em tecido de dupla face de algodão (interno) e poliamida (externo) c/ aplicação hidrorrepelente, abertura frontal c/



fechamento em zíper e cursor c/ trava, elástico embutido nos punhos e os tornozelos, capuz c/ protetor em tela.

UTILIZAÇÃO: proteção dos usuários em serviços relacionados c/ apicultura.

Lote 21:

21 61 3,0000 UN _____

Calça p/ motosserista* anti-corte n° 42 - Descrição: calça confeccionada em tecido 100% poliéster na cor azul marinho (tecido externo), c/ proteção interna de 8 ou 10 camadas de tecido de poliéster de alta tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo. Possui forro interno em tecido 100% poliamida, elástico e cordão em 100% poliéster na cintura p/ ajuste, cordão em nylon na barra p/ melhor fixação e ajuste. Bolso na parte traseira c/ lapela. Proteção dos usuários contra lesões dos membros inferiores.

21 62 4,0000 UN _____

Calça p/ motosserista* anti-corte n° 44 - Descrição: calça confeccionada em tecido 100% poliéster na cor azul marinho (tecido externo), c/ proteção interna de 8 ou 10 camadas de tecido de poliéster de alta tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo. Possui forro interno em tecido 100% poliamida, elástico e cordão em 100% poliéster na cintura p/ ajuste, cordão em nylon na barra p/ melhor fixação e ajuste. Bolso na parte traseira c/ lapela. Proteção dos usuários contra lesões dos membros inferiores.

21 63 4,0000 UN _____

Calça p/ motosserista* anti-corte n° 46 - Descrição: calça confeccionada em tecido 100% poliéster na cor azul marinho (tecido externo), c/ proteção interna de 8 ou 10 camadas de tecido de poliéster de alta tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo. Possui forro interno em tecido 100% poliamida, elástico e cordão em 100% poliéster na cintura p/ ajuste, cordão em nylon na barra p/ melhor fixação e ajuste. Bolso na parte traseira c/ lapela. Proteção dos usuários contra lesões dos membros inferiores.

21 64 4,0000 UN _____

Calça p/ motosserista* anti-corte n° 48 - Descrição: calça confeccionada em tecido 100% poliéster na cor azul marinho (tecido externo), c/ proteção interna de 8 ou 10 camadas de tecido de poliéster de alta tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo. Possui forro interno em tecido 100% poliamida, elástico e cordão em 100% poliéster na cintura p/ ajuste, cordão em nylon na barra p/ melhor fixação e ajuste. Bolso na parte traseira c/ lapela. Proteção dos usuários contra lesões dos membros inferiores.

21 65 4,0000 UN _____

Calça p/ motosserista* anti-corte n° 56 - Descrição: calça confeccionada em tecido 100% poliéster na cor azul marinho (tecido externo), c/ proteção interna de 8 ou 10 camadas de tecido de poliéster de alta tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo. Possui forro interno em tecido 100% poliamida, elástico e cordão em 100% poliéster na cintura p/ ajuste, cordão em nylon na barra p/ melhor fixação e ajuste. Bolso na parte traseira c/ lapela. Proteção dos usuários contra lesões dos membros inferiores.

Lote 22

22 66 115,0000 UN _____

Protetor auditivo circum-auricular c/ opções de ajuste - 25 dB (Acompanha kit de higiene).



Lote 23:

23 67 750,0000 UN _____

Protetor auditivo tipo plug (inserção) confeccionado em - silicone de grau farmacêutico, fisiologicamente inerte, não provoca irritação e nem reação alérgica, com 3 abas curvas com cordão de polipropileno. NRRsf 17 dB. Com C.A. gravado no produto e com caixa clips. Norma: ANSI 12.6 - 1997 Método B.

Lote 24:

24 68 40,0000 PA _____

Luva Multitato tam. P - Luva de segurança, confeccionada em fios de material sintético (helanca), tricotados em uma só peça, com revestimento externo na face palmar e em parte do dorso de material elastomérico (poliuretano), acabamento em overloque.

Cor: preta

Tam. P: comprimento total 230 mm

24 69 300,0000 PA _____

Luva Multitato tam. M - Luva de segurança, confeccionada em fios de material sintético (helanca), tricotados em uma só peça, com revestimento externo na face palmar e em parte do dorso de material elastomérico (poliuretano), acabamento em overloque.

Cor: preta

Tam. M: comprimento total 240 mm

24 70 300,0000 PA _____

Luva Multitato tam. G - Luva de segurança, confeccionada em fios de material sintético (helanca), tricotados em uma só peça, com revestimento externo na face palmar e em parte do dorso de material elastomérico (poliuretano), acabamento em overloque.

Cor: preta

Tam. M: comprimento total 250 mm

24 71 150,0000 PA _____

Luva Multitato tam. XG - Luva de segurança, confeccionada em fios de material sintético (helanca), tricotados em uma só peça, com revestimento externo na face palmar e em parte do dorso de material elastomérico (poliuretano), acabamento em overloque.

Cor: preta

Tam. XG: comprimento total 260 mm

Lote 25:

25 72 100,0000 PA _____

Luva de látex natural tam. P, c/ suporte têxtil - tricotado c/ duplo banho de látex natural corrugado na palma e face palmar dos dedos com espessura aprox. de 1,8mm. Comprimento total aproximadamente 30cm. Punhos em elástico. Marcação do CA de forma legível e indelével. Forma de entrega: embalagem plástica.

25 73 150,0000 PA _____

Luva de látex natural, tam. M, c/ suporte têxtil - tricotado c/ duplo banho de látex natural corrugado na palma e face palmar dos dedos com espessura aprox. de 1,8mm. Comprimento total aproximadamente 30cm. Punhos em elástico. Marcação do CA de forma legível e indelével. Forma de entrega: embalagem plástica.



25 74 135,0000 PA _____

Luva de látex natural, tam. G, c/ suporte têxtil - tricotado c/ duplo banho de látex natural corrugado na palma e face palmar dos dedos com espessura aprox. de 1,8mm. Comprimento total aproximadamente 30cm. Punhos em elástico. Marcação do CA de forma legível e indelével. Forma de entrega: embalagem plástica.

25 75 90,0000 PA _____

Luva de látex, tam. XG, c/ suporte têxtil - tricotado c/ duplo banho de látex natural corrugado na palma e face palmar dos dedos com espessura aprox. de 1,8mm. Comprimento total aproximadamente 30cm. Punhos em elástico. Marcação do CA de forma legível e indelével. Forma de entrega: embalagem plástica.

Lote 26:

26 76 390,0000 PA _____

Luva de vaqueta c/ elástico mod. Petroleira, tam. M - Confeccionada integralmente em vaqueta ao cromo, espessura mínima 1,0mm; união de face palmar com a dorsal por meio de costura superior sobreposta; reforço interno na palma; tira de reforço entre os dedos polegar e indicador; acabamento no punho com viés; elástico embutido no dorso na região do punho; linha em fio de náilon; largura da palma 125mm e comprimento total de 255mm (vide documento anexo com dimensões da luva). NORMA APLICÁVEL: NBR 13712/1996. Possuir CA válido. Cor natural. Tamanho M.

26 77 390,0000 PA _____

Luva de vaqueta c/ elástico mod. Petroleira, tam. G - Confeccionada integralmente em vaqueta ao cromo, espessura mínima 1,0mm; união de face palmar com a dorsal por meio de costura superior sobreposta; reforço interno na palma; tira de reforço entre os dedos polegar e indicador; acabamento no punho com viés; elástico embutido no dorso na região do punho; linha em fio de náilon; largura da palma 130mm e comprimento total de 270mm (vide documento anexo com dimensões da luva). NORMA APLICÁVEL: NBR 13712/1996. Possuir CA válido. Cor natural. Tamanho G.

Lote 27:

27 78 190,0000 PA _____

Luva de vaqueta* c/ punho em raspa - Descrição: luva de couro, mão em vaqueta natural, espessura 8/10 linhas, punho em raspa de 20 cm, protetor de artéria. Costuras de linha de algodão, comprimento total 40cm. NORMA APLICÁVEL: NBR 13712/1996.

Lote 28:

28 79 40,0000 PA _____

Luva de segurança em neoprene tam. P - Confeccionada em látex natural, alta qualidade, com banho adicional de látex sintético neoprene na palma dedos e dorso. Proporciona ótimo tato, flexibilidade e resistência química polivalente. Forrada com flocos de algodão e palma anti-deslizante. Excelente resistência mecânica, proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos a cortes e abrasão, resistência a rasgamentos; Boa resistência química devido ao banho adicional de neoprene na palma. Proteção para exposição de produtos químicos como cetonas, ácidos, sais, detergentes, solventes à base de petróleo, cáusticos, gorduras animais e álcoois.

Comprimento: 31cm

Espessura: 0,70mm.



28 80 160,0000 PA _____

Luva de segurança em neoprene tam. M - Confeccionada em látex natural, alta qualidade, com banho adicional de látex sintético neoprene na palma dedos e dorso. Proporciona ótimo tato, flexibilidade e resistência química polivalente. Forrada com flocos de algodão e palma anti-deslizante. Excelente resistência mecânica, proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos a cortes e abrasão, resistência a rasgamentos; Boa resistência química devido ao banho adicional de neoprene na palma. Proteção para exposição de produtos químicos como cetonas, ácidos, sais, detergentes, solventes à base de petróleo, cáusticos, gorduras animais e álcoois.

Comprimento: 31cm

Espessura: 0,70mm.

28 81 300,0000 PA _____

Luva de segurança em neoprene tam. G - Confeccionada em látex natural, de alta qualidade, com banho adicional de látex sintético neoprene na palma dedos e dorso. Proporciona ótimo tato, flexibilidade e resistência química polivalente. Forrada com flocos de algodão e palma anti-deslizante. Excelente resistência mecânica, proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos a cortes e abrasão, resistência a rasgamentos; Boa resistência química devido ao banho adicional de neoprene na palma. Proteção para exposição de produtos químicos como cetonas, ácidos, sais, detergentes, solventes à base de petróleo, cáusticos, gorduras animais e álcoois.

Comprimento: 31cm

Espessura: 0,70mm.

28 82 250,0000 PA _____

Luva de segurança em neoprene tam. XG - Confeccionada em látex natural, de alta qualidade, com banho adicional de látex sintético neoprene na palma dedos e dorso. Proporciona ótimo tato, flexibilidade e resistência química polivalente. Forrada com flocos de algodão e palma anti-deslizante. Excelente resistência mecânica, proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos a cortes e abrasão, resistência a rasgamentos; boa resistência química devido ao banho adicional de neoprene na palma. Proteção para exposição de produtos químicos como cetonas, ácidos, sais, detergentes, solventes à base de petróleo, cáusticos, gorduras animais e álcoois.

Comprimento: 31cm

Espessura: 0,70mm.

Lote 29:

29 83 55,0000 PA _____

Luva de proteção borracha nitrílica, M, formato anatômica - Acabamento superficial: palma e dedos antiderrapante, espessura média: 0,56mm, comprimento: 46cm, normas técnicas: certificado de aprovação no Ministério do Trabalho, Características adicionais: interior liso e acabamento clorinado para trabalhos que exijam tato e resistência a ácidos, álcoois, graxas, querosene, gasolina e detergentes.

29 84 55,0000 PA _____

Luva de proteção borracha nitrílica, G, formato anatômica, - Acabamento Superficial: palma e dedos antiderrapante. Espessura Média: 0,56mm, Comprimento: 46cm. Normas técnicas: certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, Características Adicionais: interior liso e acabamento clorinado para trabalhos que exijam tato e resistência a ácidos, álcoois, graxas, querosene, gasolina e detergentes.



Lote 30:

30 85 5,0000 UN _____

Máscara facial panorâmica c/ cartucho químico p/ vapores - orgânicos e gases ácidos e filtros compatíveis p/ poeiras, névoas e fumos - classe P2 e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos.

DESCRIÇÃO: máscara facial panorâmica, fabricada em silicone, com vedação labial dupla e mascarilha de circulação interna de ar para evitar o embaçamento do visor, compatível com filtros para gases, partículas, combinados ou especiais, podendo ser adaptados por meio de rosca, membrana acústica de comunicação. O adaptador facial apresenta 5 pontos de ancoragem para a sujeição do arnês. Visor em policarbonato anti-risco, à prova de estilhaços e com vedação labial dupla e mascarilha de circulação interna de ar para evitar o embaçamento do visor. Válvulas de inalação e exalação para permitir a saída do ar condensado. CE EN 136.

Embalagem: caixa individual.

30 86 50,0000 PA _____

Filtro combinado multigases + P3: - Vapores Orgânicos, Cloro, Ácido Clorídrico, Dióxido de cloro, Dióxido de enxofre, Sulfeto de Hidrogênio, Amônia/Metilamina, Formaldeído e Fluoreto de Hidrogênio+Filtro de Alta Eficiência contra particulados.

Marca: 3M

Modelo: Respirador Reutilizável Facial Inteira - 6800

Ref. 60926

Deverá ser entregue em embalagem com duas unidades.

Lote 31: cancelado

Lote 32:

32 87 1.500,0000 UN _____

Respirador PFF2 valvulado - Descrição: Respirador semifacial descartável classe PFF2 com válvula de exalação, indicado para poeiras, névoas, fumos e odores incômodos de certos vapores orgânicos (metade do LE). Soldado termicamente em todo seu perímetro, com camadas tratadas eletrostaticamente. Tirantes elásticos com ajuste. Na parte superior externa da peça, material metálico moldável para ajuste nasal. Norma ABNT NBR 13697:2010/13698:2011. O produto deve possuir CA e certificação do INMETRO, válidos. Data de fabricação recente.

Lote 33:

33 88 2,0000 PA _____

Bota de segurança cano longo*, tipo florestal n° 36 - Descrição: bota cano longo, c/ regulagem superior, sem cadarço e sem abertura lateral, confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, gáspea forrada em tecido sintético, sobre palmilha antimicrobiana, palmilha de montagem fixada pelo processo strobrel, solado bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

Aplicação: As botas de cano longo serao utilizadas em atividades de corte de grama c/ máquina tipo costal, corte de árvores c/ motosserra e em algumas situações em locais alagados.

33 89 2,0000 PA _____

Bota de segurança cano longo*, tipo florestal n° 37 - Descrição: bota cano longo, c/ regulagem superior, sem cadarço e sem abertura lateral, confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, gáspea forrada em tecido sintético, sobre palmilha antimicrobiana, palmilha de montagem fixada pelo processo strobrel, solado bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Cor preto.



- 33 90 2,0000 PA _____
Bota de segurança cano longo*, tipo florestal nº 38 - Descrição: bota cano longo, c/ regulagem superior, sem cadarço e sem abertura lateral, confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, gáspea forrada em tecido sintético, sobre palmilha antimicrobiana, palmilha de montagem fixada pelo processo strobrel, solado bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Cor preto.
- 33 91 10,0000 PA _____
Bota de segurança cano longo*, tipo florestal nº 39 - Descrição: bota cano longo, c/ regulagem superior, sem cadarço e sem abertura lateral, confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, gáspea forrada em tecido sintético, sobre palmilha antimicrobiana, palmilha de montagem fixada pelo processo strobrel, solado bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Cor preto.
- 33 92 20,0000 PA _____
Bota de segurança cano longo*, tipo florestal nº 40 - Descrição: bota cano longo, c/ regulagem superior, sem cadarço e sem abertura lateral, confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, gáspea forrada em tecido sintético, sobre palmilha antimicrobiana, palmilha de montagem fixada pelo processo strobrel, solado bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Cor preto.
- 33 93 20,0000 PA _____
Bota de segurança cano longo*, tipo florestal nº 41 - Descrição: bota cano longo, c/ regulagem superior, sem cadarço e sem abertura lateral, confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, gáspea forrada em tecido sintético, sobre palmilha antimicrobiana, palmilha de montagem fixada pelo processo strobrel, solado bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Cor preto.
- 33 94 20,0000 PA _____
Bota de segurança cano longo*, tipo florestal nº 42 - Descrição: bota cano longo, c/ regulagem superior, sem cadarço e sem abertura lateral, confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, gáspea forrada em tecido sintético, sobre palmilha antimicrobiana, palmilha de montagem fixada pelo processo strobrel, solado bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Cor preto.
- 33 95 5,0000 PA _____
Bota de segurança cano longo*, tipo florestal nº 43 - Descrição: bota cano longo, c/ regulagem superior, sem cadarço e sem abertura lateral, confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, gáspea forrada em tecido sintético, sobre palmilha antimicrobiana, palmilha de montagem fixada pelo processo strobrel, solado bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Cor preto.
- 33 96 5,0000 PA _____
Bota de segurança cano longo*, tipo florestal nº 44 - Descrição: bota cano longo, c/ regulagem superior, sem cadarço e sem abertura lateral, confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, gáspea forrada em tecido sintético, sobre palmilha antimicrobiana, palmilha de montagem fixada pelo processo strobrel, solado bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Cor preto.
- 34 97 5,0000 PA _____
Bota virilha nº 40* - Descrição: bota virilha confeccionada em nylon revestida em PVC c/ bota soldada eletronicamente.



Lote 34:

34 98 5,0000 PA _____

Bota virilha n° 41* - Descrição: bota virilha confeccionada em nylon revestida de PVC com bota soldada eletronicamente.

34 99 5,0000 PA _____

Bota virilha n° 42* - Descrição: bota virilha confeccionada em nylon revestida em PVC c/ bota soldada eletronicamente.

34 100 5,0000 PA _____

Bota virilha n° 43* - Descrição: bota virilha confeccionada em nylon revestida em PVC c/ bota soldada eletronicamente.

Lote 35:

35 101 3,0000 PA _____

Calça com bota acoplada n° 39 - Descrição: calça produzida em nylon 0,35 mm, costurada, vedada com máquina de alta frequência, sistema de fechamento no cós com ilhós.

Marcação do CA no produto de forma legível e indelével.

35 102 3,0000 PA _____

Calça com bota acoplada n° 41 - Descrição: calça produzida em nylon 0,35 mm, costurada, vedada com máquina de alta frequência, sistema de fechamento no cós com ilhós.

Marcação do CA no produto de forma legível e indelével.

35 103 3,0000 PA _____

Calça com bota acoplada n° 42 - Descrição: calça produzida em nylon 0,35 mm, costurada, vedada com máquina de alta frequência, sistema de fechamento no cós com ilhós.

Marcação do CA no produto de forma legível e indelével.

35 104 3,0000 PA _____

Calça com bota acoplada n° 43 - Descrição: calça produzida em nylon 0,35 mm, costurada, vedada com máquina de alta frequência, sistema de fechamento no cós com ilhós.

Marcação do CA no produto de forma legível e indelével.

35 105 3,0000 PA _____

Calça com bota acoplada n.º 45/46 - Descrição: calça produzida em nylon 0,35 mm, costurada, vedada com máquina de alta frequência, sistema de fechamento no cós com ilhós. Marcação do CA no produto de forma legível e indelével.

Lote 36:

36 109 22,0000 PA _____

Botina de segurança* c/ elástico bidensidade n° 40 - Descrição: botina de segurança c/ elástico na lateral coberto, cano c/ altura de 113mm e acolchoado no peito do pé. Confeccionada em vaqueta, c/ espessura de 1,8 a 2,2mm c/ forração em nao tecido agulhado ligado quimicamente de fibras. Biqueira true line (citoplástico) ativada a 200°C, aplicada a quente pelo processo de fusão à gáspea.

Contraforte em material resinado termoconformado c/ espessura mínima de 1,5mm. Palmilha de montagem em nao tecido 100% poliéster, agulhado e resinado espessura 2,7mm. Palmilha higiênica em acetato etílico de polivinila (EVA), revestida de tecido tratado c/ bactericida espessura de 3mm. Solado de



duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto e a 2ª camada (densidade de 1,0g/cm3). Na 2ª camada o sistema antiderrapante é constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura, 6mm de largura entre os desenhos da planta, c/ resistência a eletricidade e também característica antiestática. Sistema de construção, palmilha costurada ao cabedal pelo processo strobrel, tendo o solado diretamente injetado ao cabedal. Linha Flex. Cor preto.

36 110 10,0000 PA _____

Botina de segurança* c/ elástico bidensidade nº 41 - Descrição: botina de segurança c/ elástico na lateral coberto, cano c/ altura de 113mm e acolchoado no peito do pé. Confeccionada em vaqueta, c/ espessura de 1,8 a 2,2mm c/ forração em nao tecido agulhado ligado quimicamente de fibras. Biqueira true line (citoplástico) ativada a 200°C, aplicada a quente pelo processo de fusao à gáspea. Contraforte em material resinado termoconformado c/ espessura mínima de 1,5mm. Palmilha de montagem em nao tecido 100% poliéster, agulhado e resinado espessura 2,7mm. Palmilha higiênica em acetato etílico de polivinila (EVA), revestida de tecido tratado c/ bactericida espessura de 3mm. Solado de duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto e a 2ª camada (densidade de 1,0g/cm3). Na 2ª camada o sistema antiderrapante é constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura, 6mm de largura entre os desenhos da planta, c/ resistência a eletricidade e também característica antiestática. Sistema de construção, palmilha costurada ao cabedal pelo processo strobrel, tendo o solado diretamente injetado ao cabedal. Linha Flex. Cor preto.

36 111 16,0000 PA _____

Botina de segurança* c/ elástico bidensidade nº 42 - Descrição: botina de segurança c/ elástico na lateral coberto, cano c/ altura de 113mm e acolchoado no peito do pé. Confeccionada em vaqueta, c/ espessura de 1,8 a 2,2mm c/ forração em nao tecido agulhado ligado quimicamente de fibras. Biqueira true line (citoplástico) ativada a 200°C, aplicada a quente pelo processo de fusao à gáspea. Contraforte em material resinado termoconformado c/ espessura mínima de 1,5mm. Palmilha de montagem em nao tecido 100% poliéster, agulhado e resinado espessura 2,7mm. Palmilha higiênica em acetato etílico de polivinila (EVA), revestida de tecido tratado c/ bactericida espessura de 3mm. Solado de duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto e a 2ª camada (densidade de 1,0g/cm3). Na 2ª camada o sistema antiderrapante é constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura, 6mm de largura entre os desenhos da planta, c/ resistência a eletricidade e também característica antiestática. Sistema de construção, palmilha costurada ao cabedal pelo pelo processo strobrel, tendo o solado diretamente injetado ao cabedal. Linha Flex. Cor preto.

36 112 10,0000 PA _____

Botina de segurança* c/ elástico bidensidade nº 43 - Descrição: botina de segurança c/ elástico na lateral coberto, cano c/ altura de 113mm e acolchoado no peito do pé. Confeccionada em vaqueta, c/ espessura de 1,8 a 2,2mm c/ forração em nao tecido agulhado ligado quimicamente de fibras. Biqueira true line (citoplástico) ativada a 200°C, aplicada a quente pelo processo de fusao à gáspea. Contraforte em material resinado termoconformado c/ espessura mínima de 1,5mm. Palmilha de montagem em nao tecido 100% poliéster, agulhado e resinado espessura 2,7mm. Palmilha higiênica em acetato etílico de polivinila (EVA), revestida de tecido tratado c/ bactericida espessura de 3mm. Solado de



duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto e a 2ª camda (densidade de 1,0g/cm3). Na 2ª camada o sistema antiderrapante é constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura, 6mm de largura entre os desenhos da planta, c/ resistência a eletricidade e também característica antiestática. Sistema de construção, palmilha costurada ao cabedal pelo processo strobe, tendo o solado diretamente injetado ao cabedal. Linha Flex. Cor preto.

36 113 10,0000 PA _____

Botina de segurança* c/ elástico bidensidade nº 44 - Descrição: botina de segurança com elástico na lateral coberto, cano c/ altura de 113mm e acolchoado no peito do pé. Confeccionada em vaqueta, com espessura de 1,8 a 2,2mm, com forração em nao tecido agulhado ligado quimicamente de fibras. Biqueira true line (citoplástico) ativada a 200°C, aplicada a quente pelo processo de fusao à gáspea. Contraforte em material resinado termoconformado c/ espessura mínima de 1,5mm. Palmilha de montagem em nao tecido 100% poliéster, agulhado e resinado espessura 2,7mm. Palmilha higienica em acetato etílico de polivinila(EVA), revestida de tecido tratado com bactericida espessura de 3mm. Solado de duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto e a 2ª camada (densidade de 1,0g/cm3). Na 2ª camada o sistema antiderrapante é constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura, c/ resistencia a eletricidade e também característica antiestática. Sistema de construção, palmilha costurada ao cabedal pelo processo strobell, tendo o solado diretamente injetado ao cabedal. Linha flex. Cor: preto.

Lote 37:

37 114 6,0000 UN _____

Cinto de segurança c/ talabarte 'Y' 110mm - com talabarte 'Y' 110mm
Descrição: Cinto de Segurança: Cinto de segurança tipo paraquedista confeccionado em poliamida/ poliéster de alta densidade, indicado para trabalhos em altura. Deve possuir no mínimo 04 argolas em aço inoxidável, regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e nas coxas, todas as fivelas com ajuste rápido. Deve possuir certificado de conformidade do INMETRO e CA, válidos. Ser compatível com o talabarte com o talabarte do tipo 'Y'. Atender a legislação do MTE vigente. Talabarte "Y": Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, em fita elástica, mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110mm em ambas extremidades e 1 mosquetão com dupla trava de aço inoxidável, com 18mm de abertura. Ser compatível com o cinto de segurança. Deve possuir certificado de conformidade do INMETRO, válido.

Lote 38:

38 115 20,0000 UN _____

Camisa gola italiana, manga longa , P - manga longa, P
Descrição: camisa profissional, fechada, gola italiana com dois botões, mangas longas retas com elástico no punho, no lado esquerdo à altura do peito um bolso sobreposto, com a inscrição Prefeitura de Erechim na cor branca e brasão do município colorido. Tecido: composição 100% algodão, construção sarja 2x1, gramatura 208g/m². Cor: azul royal.

38 116 80,0000 UN _____

Camisa gola italiana, manga longa, M - manga longa, M
Descrição: camisa profissional, fechada, gola italiana com dois botões, mangas longas retas com elástico no punho, no lado esquerdo à altura do peito um bolso sobreposto, com a inscrição Prefeitura de Erechim na cor branca e brasão do município colorido. Tecido: composição 100%



algodão, construção sarja 2x1, gramatura 208g/m². Cor: azul royal.

38 117 150,0000 UN _____

Camisa gola italiana, manga longa, G - manga longa, G

Descrição: camisa profissional, fechada, gola italiana com dois botões, mangas longas retas com elástico no punho, no lado esquerdo à altura do peito um bolso sobreposto, com a inscrição Prefeitura de Erechim na cor branca e brasão do município colorido. Tecido: composição 100% algodão, construção sarja 2x1, gramatura 208g/m². Cor: azul royal.

38 118 150,0000 UN _____

Camisa gola italiana, manga longa, GG - manga longa, GG

Descrição: camisa profissional, fechada, gola italiana com dois botões, mangas longas retas com elástico no punho, no lado esquerdo à altura do peito um bolso sobreposto, com a inscrição Prefeitura de Erechim na cor branca e brasão do município colorido. Tecido: composição 100% algodão, construção sarja 2x1, gramatura 208g/m². Cor: azul royal.

38 119 95,0000 UN _____

Camisa gola italiana, manga longa, XG - manga longa, XG

Descrição: camisa profissional, fechada, gola italiana com dois botões, mangas longas retas com elástico no punho, no lado esquerdo à altura do peito um bolso sobreposto, com a inscrição Prefeitura de Erechim na cor branca e brasão do município colorido. Tecido: composição 100% algodão, construção sarja 2x1, gramatura 208g/m². Cor: azul royal.

38 120 30,0000 UN _____

Camisa gola italiana, manga longa, EXGG - manga longa, EXGG

Descrição: camisa profissional, fechada, gola italiana com dois botões, mangas longas retas com elástico no punho, no lado esquerdo à altura do peito um bolso sobreposto, com a inscrição Prefeitura de Erechim na cor branca e brasão do município colorido. Tecido: composição 100% algodão, construção sarja 2x1, gramatura 208g/m². Cor: azul royal.

38 121 5,0000 UN _____

Calça profissional azul royal, PP - Descrição: calça profissional, cintura com elástico total, cordão para ajuste e cinco passantes para cinto. Na parte frontal 2 bolsos do tipo faca, e nas laterais externa da perna na altura dos joelhos 2 bolsos, com fole lateral, aba e fechamento com botão. Na parte de trás, dois bolsos embutidos. Ter reforço com costura travete nos bolsos, entrepernas e passantes. Deverá ter serigrafada na parte frontal abaixo do bolso a inscrição Prefeitura de Erechim, em branco. Cor azul royal. Tecido 100% algodão. Construção sarja 3x1E. Gramatura 260 g/m².

38 122 20,0000 UN _____

Calça profissional azul royal, P - Descrição: calça profissional, cintura com elástico total, cordão para ajuste e cinco passantes para cinto. Na parte frontal 2 bolsos do tipo faca, e nas laterais externa da perna na altura dos joelhos 2 bolsos, com fole lateral, aba e fechamento com botão. Na parte de trás, dois bolsos embutidos. Ter reforço com costura travete nos bolsos, entrepernas e passantes. Deverá ter serigrafada na parte frontal abaixo do bolso a inscrição Prefeitura de Erechim, em branco. Cor azul royal. Tecido 100% algodão. Construção sarja 3x1E. Gramatura 260 g/m².



38 123 110,0000 UN _____
Calça profissional azul royal, M - Descrição: calça profissional, cintura com elástico total, cordão para ajuste e cinco passantes para cinto. Na parte frontal 2 bolsos do tipo faca, e nas laterais externa da perna na altura dos joelhos 2 bolsos, com fole lateral, aba e fechamento com botão. Na parte de trás, dois bolsos embutidos. Ter reforço com costura travete nos bolsos, entrepernas e passantes. Deverá ter serigrafada na parte frontal abaixo do bolso a inscrição Prefeitura de Erechim, em branco. Cor azul royal. Tecido 100% algodão. Construção sarja 3x1E. Gramatura 260 g/m².

38 124 210,0000 UN _____
Calça profissional azul royal, G - Descrição: calça profissional, cintura com elástico total, cordão para ajuste e cinco passantes para cinto. Na parte frontal 2 bolsos do tipo faca, e nas laterais externa da perna na altura dos joelhos 2 bolsos, com fole lateral, aba e fechamento com botão. Na parte de trás, dois bolsos embutidos. Ter reforço com costura travete nos bolsos, entrepernas e passantes. Deverá ter serigrafada na parte frontal abaixo do bolso a inscrição Prefeitura de Erechim, em branco. Cor azul royal. Tecido 100% algodão. Construção sarja 3x1E. Gramatura 260 g/m².

38 125 155,0000 UN _____
Calça profissional azul royal, GG - Descrição: calça profissional, cintura com elástico total, cordão para ajuste e cinco passantes para cinto. Na parte frontal 2 bolsos do tipo faca, e nas laterais externa da perna na altura dos joelhos 2 bolsos, com fole lateral, aba e fechamento com botão. Na parte de trás, dois bolsos embutidos. Ter reforço com costura travete nos bolsos, entrepernas e passantes. Deverá ter serigrafada na parte frontal abaixo do bolso a inscrição Prefeitura de Erechim, em branco. Cor azul royal. Tecido 100% algodão. Construção sarja 3x1E. Gramatura 260 g/m².

38 126 75,0000 UN _____
Calça profissional azul royal, XG - Descrição: calça profissional, cintura com elástico total, cordão para ajuste e cinco passantes para cinto. Na parte frontal 2 bolsos do tipo faca, e nas laterais externa da perna na altura dos joelhos 2 bolsos, com fole lateral, aba e fechamento com botão. Na parte de trás, dois bolsos embutidos. Ter reforço com costura travete nos bolsos, entrepernas e passantes. Deverá ter serigrafada na parte frontal abaixo do bolso a inscrição Prefeitura de Erechim, em branco. Cor azul royal. Tecido 100% algodão. Construção sarja 3x1E. Gramatura 260 g/m².

38 127 15,0000 UN _____
Calça profissional azul royal, EXGG - Descrição: calça profissional, cintura com elástico total, cordão para ajuste e cinco passantes para cinto. Na parte frontal 2 bolsos do tipo faca, e nas laterais externa da perna na altura dos joelhos 2 bolsos, com fole lateral, aba e fechamento com botão. Na parte de trás, dois bolsos embutidos. Ter reforço com costura travete nos bolsos, entrepernas e passantes. Deverá ter serigrafada na parte frontal abaixo do bolso a inscrição Prefeitura de Erechim, em branco. Cor azul royal. Tecido 100% algodão. Construção sarja 3x1E. Gramatura 260 g/m².

38 128 140,0000 UN _____
Camiseta poliviscose manga longa, tam. GG - Descrição: camiseta adulto com brasão e sobre este, descrição Pref. Mun. de Erechim, ambos em silk screen no lado esquerdo do peito.



Cor: azul royal.

Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.

Lote 39:

39 129 210,0000 UN _____

Chapéu tipo australiano - chapéu de aba larga, que podem ser usadas abertas ou presas lateralmente por botão de latao e com cordão regulador de tamanho p/ fixar bem à cabeça. Forrado internamente com tecido absorvedor de suor, inibindo odores da transpiração.

Lote 40:

40 130 13,0000 UN _____

Calça p/ Eletricista, tam. M - Descrição:

Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 2 passantes, cinto fixo nas laterais para ajuste da cintura através de velcro de ótima qualidade, vista embutida com botões, 2 bolsos frontais tipo faca com forro interno do mesmo tecido, 2 bolsos traseiros tipo cargo com fechamento através de velcro. Bolsos na laterais da pernas, tipo cargo com fechamento em velcro. Reforço na região dos joelhos e entre as pernas, sendo que nos joelhos deve ser acolchoado.

Tecido:

Composição: 100% Algodão

Construção: Sarja 3/1

Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%)

Acabamento Especial: Retardante à chama

Cor: cinza claro

Tecido Refletivo:

Tecido misto refletivo anti-chama composto de microesferas de vidro fixadas a forro durável (100% Algodão tratado), conforme NFPA 1971/2000, certificado para atender à norma ANSI/ISEA 107/1999.

Combinação: laranja (0,75 cm) ambos lados; prata (2,00 cm) fluorescente.

Aviamentos:

Linha de costura Título 80/50 com propriedades anti-chama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Botão perolizado 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido.

Identificação:

Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações:

- Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ;
- Identificação da composição do tecido;
- Identificação do refletivo;
- Data de fabricação (mês e ano);
- Identificação do tamanho;
- Número do certificado de Aprovação do MTE (CA);
- ATPV em cal/cm²;
- Instruções para manutenção e conservação da vestimenta.

Durabilidade:

O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta.

Normatização:

NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico.



NFPA 2112 Exposição às chamas.

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Garantia de reposição:

Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

40 131 10,0000 UN _____

Calça p/ Eletricista, tam. G - Descrição:

Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 2 passantes, cinto fixo nas laterais para ajuste da cintura através de velcro de ótima qualidade, vista embutida com botões, 2 bolsos frontais tipo faca com forro interno do mesmo tecido, 2 bolsos traseiros tipo cargo com fechamento através de velcro. Bolsos na laterais da pernas, tipo cargo com fechamento em velcro. Reforço na região dos joelhos e entre as pernas, sendo que nos joelhos deve ser acolchoado.

Tecido:

Composição: 100% Algodão

Construção: Sarja 3/1

Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%)

Acabamento Especial: Retardante à chama

Cor: cinza claro

Tecido Refletivo:

Tecido misto refletivo anti-chama composto de microsferas de vidro fixadas a forro durável (100% Algodão tratado), conforme NFPA 1971/2000, certificado para atender à norma ANSI/ISEA 107/1999.

Combinação: laranja (0,75 cm) ambos lados; prata (2,00 cm) fluorescente.

Aviamentos:

Linha de costura Título 80/50 com propriedades anti-chama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Botão perolizado 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido.

Identificação:

Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações:

- a. Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ;
- b. Identificação da composição do tecido;
- c. Identificação do refletivo;
- d. Data de fabricação (mês e ano);
- e. Identificação do tamanho;
- f. Número do certificado de Aprovação do MTE (CA);
- g. ATPV em cal/cm²;
- h. Instruções para manutenção e conservação da vestimenta.

Durabilidade:

O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta.

Normatização:

NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico.

NFPA 2112 Exposição às chamas.



NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Garantia de reposição:

Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

40 132 10,0000 UN _____

Calça p/ Eletricista, tam. GG - Descrição:

Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 2 passantes, cinto fixo nas laterais para ajuste da cintura através de velcro de ótima qualidade, vista embutida com botões, 2 bolsos frontais tipo faca com forro interno do mesmo tecido, 2 bolsos traseiros tipo cargo com fechamento através de velcro. Bolsos na laterais da pernas, tipo cargo com fechamento em velcro. Reforço na região dos joelhos e entre as pernas, sendo que nos joelhos deve ser acolchoado.

Tecido:

Composição: 100% Algodão

Construção: Sarja 3/1

Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%)

Acabamento Especial: Retardante à chama

Cor: cinza claro

Tecido Refletivo:

Tecido misto refletivo anti-chama composto de microsferas de vidro fixadas a forro durável (100% Algodão tratado), conforme NFPA 1971/2000, certificado para atender à norma ANSI/ISEA 107/1999.

Combinação: laranja (0,75 cm) ambos lados; prata (2,00 cm) fluorescente.

Aviamentos:

Linha de costura Título 80/50 com propriedades anti-chama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Botão perolizado 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido.

Identificação:

Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações:

- Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ;
- Identificação da composição do tecido;
- Identificação do refletivo;
- Data de fabricação (mês e ano);
- Identificação do tamanho;
- Número do certificado de Aprovação do MTE (CA);
- ATPV em cal/cm²;
- Instruções para manutenção e conservação da vestimenta.

Durabilidade:

O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta.

Normatização:

NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico.

NFPA 2112 Exposição às chamas.

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade



Garantia de reposição:

Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

40 133 10,0000 UN _____

Calça p/ Eletricista, tam. XG - Descrição:

Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 2 passantes, cinto fixo nas laterais para ajuste da cintura através de velcro de ótima qualidade, vista embutida com botões, 2 bolsos frontais tipo faca com forro interno do mesmo tecido, 2 bolsos traseiros tipo cargo com fechamento através de velcro. Bolsos na laterais da pernas, tipo cargo com fechamento em velcro. Reforço na região dos joelhos e entre as pernas, sendo que nos joelhos deve ser acolchoado.

Tecido:

Composição: 100% Algodão

Construção: Sarja 3/1

Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%)

Acabamento Especial: Retardante à chama

Cor: cinza claro

Tecido Refletivo:

Tecido misto refletivo anti-chama composto de microsferas de vidro fixadas a forro durável (100% Algodão tratado), conforme NFPA 1971/2000, certificado para atender à norma ANSI/ISEA 107/1999.

Combinação: laranja (0,75 cm) ambos lados; prata (2,00 cm) fluorescente.

Aviamentos:

Linha de costura Título 80/50 com propriedades anti-chama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Botão perolizado 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido.

Identificação:

Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações:

- a. Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ;
- b. Identificação da composição do tecido;
- c. Identificação do refletivo;
- d. Data de fabricação (mês e ano);
- e. Identificação do tamanho;
- f. Número do certificado de Aprovação do MTE (CA);
- g. ATPV em cal/cm²;
- h. Instruções para manutenção e conservação da vestimenta.

Durabilidade:

O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta.

Normatização:

NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico.

NFPA 2112 Exposição às chamas.

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade



Garantia de reposição:

Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

40 134 13,0000 UN _____

Camisa para eletricitista M c/ botões cfe NR 10 - Descrição: Gola esporte, abertura frontal total, com fechamento através de botões embutidos em toda extensão. Botões perolizados 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido, a camisa deve conter, na parte do avesso da vista direita de quem veste, no mínimo, 2 botões para reposição; mangas longas com punhos e ajuste em velcro. Bolso chapado no lado esquerdo a altura do peito, com cantos chanfrados e lapela com fechamento através de velcro de ótima qualidade. Sobre o bolso Brasão do Município bordado em alta definição, medindo 6X9 cm (largura X altura). Nas costas deve conter a inscrição: Município de Erechim Iluminação. Tecido: Composição: 100% Algodão Construção: Sarja 3/1 Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%) Acabamento Especial: Retardante à chama Cor: cinza claro Tecido Refletivo: Tecido misto refletivo anti-chama composto de microesferas de vidro fixadas a forro durável (100% Algodão tratado), conforme NFPA 1971/2000, certificado para atender à norma ANSI/ISEA 107/1999. Combinação: laranja (0,75 cm) ambos lados; prata (2,00 cm) fluorescente. Costuras: Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento). Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, bolso, portinhola, velcros, punhos, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. Aviamentos: Linha de costura Título 80/50 com propriedades anti-chama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Identificação: Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações: a. Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ; b. Identificação da composição do tecido; c. Identificação do refletivo; d. Data de fabricação (mês e ano); e. Identificação do tamanho; f. Número do certificado de Aprovação do MTE (CA); g. ATPV em cal/cm²; h. Instruções para manutenção e conservação da vestimenta. Durabilidade: O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta. Normatização: NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico. NFPA 2112 Exposição às chamas. NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade Garantia de reposição: Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras. Forma de Entrega: Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

40 135 10,0000 UN _____

Camisa para eletricitista G c/ botões cfe NR 10 - Descrição: Gola esporte, abertura frontal total, com fechamento através de botões embutidos em toda extensão. Botões perolizados 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido, a camisa deve conter, na parte do avesso da vista direita de quem veste, no mínimo, 2 botões para reposição; mangas longas com punhos e ajuste em velcro. Bolso chapado no lado esquerdo a altura do peito, com cantos chanfrados e lapela com fechamento através de velcro de ótima qualidade. Sobre o bolso Brasão do Município bordado em alta definição, medindo 6X9 cm (largura X altura). Nas costas deve conter a inscrição: Município de Erechim Iluminação. Tecido:



Composição: 100% Algodão Construção: Sarja 3/1 Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%) Acabamento Especial: Retardante à chama Cor: cinza claro Tecido Refletivo: Tecido misto refletivo anti-chama composto de microesferas de vidro fixadas a forro durável (100% Algodão tratado), conforme NFPA 1971/2000, certificado para atender à norma ANSI/ISEA 107/1999. Combinação: laranja (0,75 cm) ambos lados; prata (2,00 cm) fluorescente. Costuras: Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento). Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, bolso, portinhola, velcros, punhos, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. Aviamentos: Linha de costura Título 80/50 com propriedades anti-chama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Identificação: Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações: a. Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ; b. Identificação da composição do tecido; c. Identificação do refletivo; d. Data de fabricação (mês e ano); e. Identificação do tamanho; f. Número do certificado de Aprovação do MTE (CA); g. ATPV em cal/cm²; h. Instruções para manutenção e conservação da vestimenta. Durabilidade: O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta. Normatização: NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico. NFPA 2112 Exposição às chamas. NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade Garantia de reposição: Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras. Forma de Entrega: Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

40 136 10,0000 UN

Camisa para eletricitista GG c/ botões cfe NR 10 - Descrição: Gola esporte, abertura frontal total, com fechamento através de botões embutidos em toda extensão. Botões perolizados 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido, a camisa deve conter, na parte do avesso da vista direita de quem veste, no mínimo, 2 botões para reposição; mangas longas com punhos e ajuste em velcro. Bolso chapado no lado esquerdo a altura do peito, com cantos chanfrados e lapela com fechamento através de velcro de ótima qualidade. Sobre o bolso Brasão do Município bordado em alta definição, medindo 6X9 cm (largura X altura). Nas costas deve conter a inscrição: Município de Erechim Iluminação. Tecido: Composição: 100% Algodão Construção: Sarja 3/1 Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%) Acabamento Especial: Retardante à chama Cor: cinza claro Tecido Refletivo: Tecido misto refletivo anti-chama composto de microesferas de vidro fixadas a forro durável (100% Algodão tratado), conforme NFPA 1971/2000, certificado para atender à norma ANSI/ISEA 107/1999. Combinação: laranja (0,75 cm) ambos lados; prata (2,00 cm) fluorescente. Costuras: Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento). Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, bolso, portinhola, velcros, punhos, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. Aviamentos: Linha de costura Título 80/50 com propriedades anti-chama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Identificação: Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações: a. Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ; b. Identificação da composição do tecido; c. Identificação do refletivo; d. Data de fabricação (mês e ano); e. Identificação do tamanho; f. Número do certificado de Aprovação do MTE (CA); g. ATPV em cal/cm²; h. Instruções para manutenção e conservação da vestimenta. Durabilidade: O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta. Normatização: NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico. NFPA 2112 Exposição às chamas. NR 10 -



Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade Garantia de reposição: Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras. Forma de Entrega: Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

40 137 10,000 UN _____

Camisa para eletricitista XG c/ botões cfe NR 10 - Descrição: Gola esporte, abertura frontal total, com fechamento através de botões embutidos em toda extensão. Botões perolizados 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido, a camisa deve conter, na parte do avesso da vista direita de quem veste, no mínimo, 2 botões para reposição; mangas longas com punhos e ajuste em velcro. Bolso chapado no lado esquerdo a altura do peito, com cantos chanfrados e lapela com fechamento através de velcro de ótima qualidade. Sobre o bolso Brasão do Município bordado em alta definição, medindo 6X9 cm (largura X altura). Nas costas deve conter a inscrição: Município de Erechim Iluminação. Tecido: Composição: 100% Algodão Construção: Sarja 3/1 Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%) Acabamento Especial: Retardante à chama Cor: cinza claro Tecido Refletivo: Tecido misto refletivo anti-chama composto de microesferas de vidro fixadas a forro durável (100% Algodão tratado), conforme NFPA 1971/2000, certificado para atender à norma ANSI/ISEA 107/1999. Combinação: laranja (0,75 cm) ambos lados; prata (2,00 cm) fluorescente. Costuras: Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento). Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, bolso, portinhola, velcros, punhos, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. Aviaamentos: Linha de costura Título 80/50 com propriedades anti-chama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Identificação: Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações: a. Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ; b. Identificação da composição do tecido; c. Identificação do refletivo; d. Data de fabricação (mês e ano); e. Identificação do tamanho; f. Número do certificado de Aprovação do MTE (CA); g. ATPV em cal/cm²; h. Instruções para manutenção e conservação da vestimenta. Durabilidade: O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta. Normatização: NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico. NFPA 2112 Exposição às chamas. NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade Garantia de reposição: Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras. Forma de Entrega: Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

Lote 41:

41 138 5,000 UN _____

Respirador Reutilizável semifacial - Médio - Respirador reutilizável semifacial, confeccionado em elastômero ou silicone, com tirantes deslizantes para melhor ajuste a cabeça, nas laterais encontram-se dois dispositivos plásticos, dotados de um encaixe tipo rosca ou baioneta e de um anel de borracha, para fixação dos filtros químicos, combinados e para partículas ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas. Marcação do CA deve ser de forma legível e indelével, deve estar válido. Forma de entrega: em embalagem plástica selada e/ou outra que mantenha o produto acondicionada de forma correta. Manual em português. Deve ser compatível com os demais itens deste lote.



41 139 10,0000 UN _____
Respirador Reutilizável semifacial - Grande - Respirador reutilizável semifacial, confeccionado em elastômero ou silicone, com tirantes deslizantes para melhor ajuste a cabeça, nas laterais encontram-se dois dispositivos plásticos, dotados de um encaixe tipo rosca ou baioneta e de um anel de borracha, para fixação dos filtros químicos, combinados e para partículas ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas. Marcação do CA deve ser de forma legível e indelével, deve estar válido. Forma de entrega: em embalagem plástica selada e/ou outra que mantenha o produto acondicionada de forma correta. Manual em português. Deve ser compatível com os demais itens deste lote.

41 140 50,0000 EB _____
Cartucho químico p/ VO e GS - Cartucho químico para Vapores orgânicos e gases ácidos, classe 1. Embalagem com 02 unidades. Fabricação recente. Devem ser compatível com os respiradores semifaciais e demais itens deste lote.

41 141 150,0000 UN _____
Filtro mecânico classe P2 - Filtro mecânico classe P2 para poeiras, névoas e fumos, para uso sobre cartucho químico. Fabricação recente. Deve ser compatível com demais itens deste lote.

41 142 30,0000 UN _____
Base/suporte para filtros mecânicos - Base para fixação ao respirador, para o uso somente dos filtros mecânicos. Deve ser compatível com os demais itens deste lote.

41 143 50,0000 UN _____
Retentor para filtros mecânicos - Retentor para filtro mecânico para ser encaixado na base ou sobre o cartucho químico. Deve ser compatível com os demais itens deste lote.

Lote 42:

42 144 300,0000 UN _____
Avental de segurança - Vinil - Avental de segurança impermeável confeccionado em laminado transparente e tiras do mesmo material, por este motivo não detém fungos nem bactérias, não resseca, não trinca e não fragmenta prematuramente. Ter boa vida útil. Tamanho de no mínimo: 1.20m x 0.70m. Ter CA (Certificado de Aprovação) com marcação no produto, destinado ao contato com alimento, sem qualquer componente metálico ou contaminante, material fabricado em uma só peça, com corte por intermédio de lâminas, evitando que haja partes que se soltem. Possuir testes de desempenho e resistência com notas satisfatórias. Espessura mínima 200 micras. Aplicação: Proteção do usuário e de suas vestimentas contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Lote 43:

43 145 625,0000 CX _____
Luva de látex tam P - para procedimentos, lisa, levemente talcada, hipoalérgica, ambidestra, tam P, caixa com 100 un. De acordo com as portarias 332 e 451. Certificação do INMETRO e aprovação do Ministério do Trabalho.

43 146 730,0000 CX _____
Luva de látex tam M - para procedimentos, lisa, levemente talcada, hipoalérgica, ambidestra, tam M, caixa com 100 un. De acordo com as portarias 332 e 451.



43 147 95,0000 CX _____
Luva de látex tam G - para procedimentos, lisa, levemente talcada, hipoalérgica, ambidestra, tam G, caixa com 100 un. De acordo com as portarias 332 e 451.

Lote 44:

44 148 545,0000 CX _____
Luva de segurança descartável M - confeccionada em borracha nitrílica, isenta de pó, superfície externa dotada de características que propiciam aderência, ambidestra, espessura de 0,22 mm, comprimento 300 mm. Resistência à tração e alongamento. Barreira Biológica. Caixa com 50 pares. Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação. Certificação do INMETRO e aprovação do Ministério do Trabalho. Uso diário. Cor: Azul
Tamanho M.

44 149 285,0000 CX _____
Luva de segurança descartável G - confeccionada em borracha nitrílica, isenta de pó, superfície externa dotada de características que propiciam aderência, ambidestra, espessura de 0,22 mm, comprimento 300 mm. Resistência à tração e alongamento. Barreira Biológica. Caixa com 50 pares. Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação. Certificação do INMETRO e aprovação do Ministério do Trabalho. Uso diário. Cor: Azul
Tamanho G.

Lote 45:

45 150 74,0000 PA _____
Sapato de segurança feminino branco nº 36 - Descrição: sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado, forro em tecido antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU monodensidade com sistema de colagem no cabedal.
CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.
Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

45 151 43,0000 PA _____
Sapato de segurança feminino branco nº 38 - Descrição: sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado, forro em tecido antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU monodensidade com sistema de colagem no cabedal.
CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.
Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

45 152 23,0000 PA _____
Sapato de segurança feminino branco nº 40 - Descrição: sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado, forro em tecido antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de montagem costurado junto



ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU monodensidade com sistema de colagem no cabedal.

CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.

Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

45 211 2,0000 PA _____

Sapato de segurança feminino branco nº 33 - Descrição: sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado , forro em tecido antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU monodensidade com sistema de colagem no cabedal.

CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.

Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

45 212 15,0000 PA _____

Sapato de segurança feminino branco nº 34 - Descrição: sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado , forro em tecido antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU monodensidade com sistema de colagem no cabedal.

CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.

Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

45 213 40,0000 PA _____

Sapato de segurança feminino branco nº 35 - Descrição: sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado , forro em tecido antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU monodensidade com sistema de colagem no cabedal.

CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.

Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

45 214 65,0000 PA _____

Sapato de segurança feminino branco nº 37 - Descrição: sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado , forro em tecido antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU monodensidade com sistema de colagem no cabedal.

CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.

Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

45 215 20,0000 PA _____

Sapato de segurança feminino branco nº 39 - Descrição: sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado , forro em tecido



antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU monodensidade com sistema de colagem no cabedal.

CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.

Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

45 216 8,0000 PA _____

Sapato de segurança feminino branco nº 41 - Descrição: sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado , forro em tecido antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU monodensidade com sistema de colagem no cabedal.

CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.

Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

45 217 6,0000 PA _____

Sapato de segurança feminino branco nº 42 - Descrição: sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8 mm linhas de espessura, hidrofugado , forro em tecido antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA, solado PU monodensidade com sistema de colagem no cabedal.

CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.

Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

Lote 46:

46 153 53,0000 UN _____

Camiseta em PV branca*, manga curta, tam. XG - Descrição: adulto, descrição Pref. Mun. de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca.

Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.

46 154 34,0000 UN _____

Camiseta branca*, manga curta, XXGG - manga curta, tam.XXGG

Descrição: camiseta adulto, inscrição Prefeitura Municipal de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca. Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose.

Tecido de excelente qualidade.

46 155 152,0000 UN _____

Camiseta em PV branca*, manga curta, tam. G - Descrição: adulto, descrição Pref. Mun. de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca.

Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.

46 156 82,0000 UN _____

Camiseta em PV branca*, manga curta, tam. GG - Descrição: adulto, descrição Pref. Mun. de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca.

Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.



- 46 157 102,0000 UN _____
Camiseta em PV branca*, manga longa, tam. M - Descrição: camiseta adulto c/ descrição Pref. Mun. de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca.
Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.
- 46 158 32,0000 UN _____
Camiseta em PV branca*, manga longa, tam. GG - Descrição: camiseta adulto c/ descrição Pref. Mun. de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca.
Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.
- 46 159 27,0000 UN _____
Camiseta em PV branca*, manga longa, tam. XG - Descrição: camiseta adulto c/ descrição Pref. Mun. Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca.
Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.
- 46 160 27,0000 UN _____
Camiseta branca*, manga longa, XXGG - manga longa, tam. XXGG
Descrição: camiseta adulto, inscrição Prefeitura Municipal de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca. Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose.
Tecido de excelente qualidade.
- 46 161 102,0000 UN _____
Camiseta em PV branca*, manga longa, tam. G - Descrição: camiseta adulto c/ descrição Pref. Mun. de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca.
Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.
- 46 226 15,0000 UN _____
Camiseta branca*, manga curta, PP - manga curta, tam. PP
Descrição: camiseta adulto, inscrição Prefeitura Municipal de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca. Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose.
Tecido de excelente qualidade.
- 46 227 70,0000 UN _____
Camiseta em PV branca*, manga curta, tam. P - Descrição: adulto c/ brasão da P.M.E. c/ técnica silk screen à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca.
Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.
- 46 228 150,0000 UN _____
Camiseta em PV branca*, manga curta, tam. M - Descrição: adulto, c/ descrição Pref. Mun. de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca.
Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.
- 46 229 10,0000 UN _____
Camiseta branca*, manga longa, PP - manga longa, tam. PP
Descrição: camiseta adulto, inscrição Prefeitura Municipal de Erechim em silk screen, à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca. Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose.
Tecido de excelente qualidade.



46 230 60,0000 UN _____

Camiseta em PV branca*, manga longa, tam. P - Descrição: camiseta adulto c/ brasão da P.M.E serigrafado à altura do peito, lado esquerdo. Cor branca.

Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Excelente qualidade.

46 231 30,0000 UN _____

Calça profissional branca PP - Descrição do Produto: calça profissional predominantemente branca. A cintura deve possuir elástico com largura de 5 cm embutido e cordão. Bolsos invisíveis retos nas laterais, com forro do mesmo tecido e cor. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2 cm.

Tecido

Composição: 100% Algodão; Gramatura: 190 g/m² (Variação +/- 5%); Construção: sarja 2/1

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

46 232 80,0000 UN _____

Calça profissional branca P - Descrição do Produto: calça profissional predominantemente branca. A cintura deve possuir elástico com largura de 5 cm embutido e cordão. Bolsos invisíveis retos nas laterais, com forro do mesmo tecido e cor. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2 cm.

Tecido

Composição: 100% Algodão; Gramatura: 190 g/m² (Variação +/- 5%); Construção: sarja 2/1

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

46 233 140,0000 UN _____

Calça profissional branca M - Descrição do Produto: calça profissional predominantemente branca. A cintura deve possuir elástico com largura de 5 cm embutido e cordão. Bolsos invisíveis retos nas laterais, com forro do mesmo tecido e cor. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2 cm.

Tecido

Composição: 100% Algodão; Gramatura: 190 g/m² (Variação +/- 5%); Construção: sarja 2/1

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:



Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

46 234 140,0000 UN _____

Calça profissional branca G - Descrição do Produto: calça profissional predominantemente branca. A cintura deve possuir elástico com largura de 5 cm embutido e cordão. Bolsos invisíveis retos nas laterais, com forro do mesmo tecido e cor. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2 cm.

Tecido

Composição: 100% Algodão; Gramatura: 190 g/m² (Variação +/- 5%); Construção: sarja 2/1

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

46 235 30,0000 UN _____

Calça profissional branca GG - Descrição do Produto: calça profissional predominantemente branca. A cintura deve possuir elástico com largura de 5 cm embutido e cordão. Bolsos invisíveis retos nas laterais, com forro do mesmo tecido e cor. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2 cm.

Tecido

Composição: 100% Algodão; Gramatura: 190 g/m² (Variação +/- 5%); Construção: sarja 2/1

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

46 236 10,0000 UN _____

Calça profissional branca XG - Descrição do Produto: calça profissional predominantemente branca. A cintura deve possuir elástico com largura de 5 cm embutido e cordão. Bolsos invisíveis retos nas laterais, com forro do mesmo tecido e cor. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2 cm.



Tecido

Composição: 100% Algodão; Gramatura: 190 g/m² (Variação +/- 5%); Construção: sarja 2/1

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

46 237 10,0000 UN _____

Calça profissional branca EXGG - Descrição do Produto: calça profissional predominantemente branca. A cintura deve possuir elástico com largura de 5 cm embutido e cordão. Bolsos invisíveis retos nas laterais, com forro do mesmo tecido e cor. As barras das pernas devem ser rebatidas com largura de 2 cm.

Tecido

Composição: 100% Algodão; Gramatura: 190 g/m² (Variação +/- 5%); Construção: sarja 2/1

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

Lote 47:

47 162 10,0000 UN _____

Capacete de segurança com refletivo - Descrição: capacete de segurança, aba frontal (tipo II), Classe B, com tira refletiva apresentando fendas laterais superiores para acessórios, composto de casco e sistema de suspensão. A suspensão é composta de três cintas de tecido cruzadas, fixa ao casco através de quatro pontas de encaixe, com regulagem através de ajuste por catraca. Junto ao casco, deve ser acoplado uma tira jugular e tira absorvente de suor. O brasão do município deverá ser impresso na parte frontal, medindo aproximadamente cor: branco

A marcação do CA deve ser de forma legível e indelével.

NBR 8221:2003

Lote 48:

48 163 8,0000 UN _____

Luva de cobertura tam. 9 1/2* - Descrição: confeccionada nas faces palmar e dorsal em vaqueta ao cromo; espessura de 0,80mm; uniao de face palmar c/ a dorsal em costura superior sobreposta; tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador; cinta ajustável em vaqueta, protetor de artéria em vaqueta; punho em raspa ao cromo, espessura de 1,0 a 1,2mm; uniao do punho a palma e dorso em costura dupla; linha em fio de poliéster ou algodao; comprimento total 355mm.



Lote 49:

49 164 240,0000 CX _____

Luva de Segurança descartável P, - confeccionada em borracha nitrilica, isenta de pó, superfície externa dotada de características que propiciam aderência, ambidestra, espessura de 0,22 mm, comprimento 300 mm. Resistência à tração e alongamento. Barreira Biológica. Caixa com 50 pares. Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação. Certificação do INMETRO e aprovação do Ministério do Trabalho. Uso diário. Cor: Azul

Tamanho P.

49 165 80,0000 CX _____

Luva de segurança descartável GG - confeccionada em borracha nitrilica, isenta de pó, superfície externa dotada de características que propiciam aderência, ambidestra, espessura de 0,22 mm, comprimento 300 mm. Resistência à tração e alongamento. Barreira Biológica. Caixa com 50 pares. Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação. Uso diário. Cor: Azul

Tamanho GG.

Lote 50:

50 166 130,0000 PA _____

Luva de segurança P, confeccionada em borracha natural - (látex) extra longa, sem revestimento interno, com superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor natural, punho com virola que prende-se ao ante-braço. Antiderrapante extra. Comprimento: 40 cm total.

50 167 150,0000 PA _____

Luva de segurança M, confeccionada em borracha natural - (látex) extra longa, sem revestimento interno, com superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor natural, punho com virola que prende-se ao ante-braço. Antiderrapante extra. Comprimento: 40cm total.

50 168 100,0000 PA _____

Luva de segurança G, confeccionada em borracha natural - látex) extra longa, sem revestimento interno, com superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor natural, punho com virola que prende-se ao ante-braço. Antiderrapante extra. Comprimento: 40cm total.

50 169 50,0000 PA _____

Luva de segurança, XG, confeccionada em borracha natural - (látex) extra longa, sem revestimento interno, com superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor natural, punho com virola que prende-se ao ante-braço. Antiderrapante extra. Comprimento: 40cm total.

Lote 51:

51 170 4,0000 PA _____

Luva isolante de borracha classe 00-500 volts - classe 00 - 500 volts (2,5kV)

Descrição: Luva isolante de borracha classe 00, tipo II- tensão máxima de uso 500 volts (2,5kV).
Descrição: luva isolante de borracha, fabricada em borracha natural, destinada a proteção das mão contra choque elétrico. Normatização: ABNT NBR 10622:1989, ABNT NBR 10624:1989 e ANSI/ASTM D120.
Forma de Entrega: embalagem fechada e com instruções em Português. Deve possuir certificação do INMETRO e CA válidos.

51 171 4,0000 UN _____

Luva isolante de borracha classe 0, tipo II - tensão máxima 1000 volts - Luva isolante de borracha



classe 0, tipo II- tensão máxima de uso 1000 volts (1kV)

Descrição: luva isolante de borracha, fabricada em composto elastomérico de alta qualidade, destinada a proteção de membros superiores contra choques elétricos.

Normatização : 10622/ASTN D-120

Aprovação: INMETRO

Forma de Entrega: embalagem fechada e com instruções em Português.

Lote 52:

52 172 6,0000 PA _____

Bota de PVC cano longo n.º 34 branca - Descrição: bota de segurança cano longo tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC, injetada em uma só peça. Reforço lateral para proteção dos tornozelos, estrias horizontais, contem polímero plástico em PVC e massa nitrílica. Solado antiderrapante especial e reforçado com ranhuras na planta e no salto, proporcionando tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos, sem biqueira de aço. Apresentação do CA de forma legível e indelével no calçado.

52 173 1,0000 PA _____

Bota de PVC cano longo n.º 35 branca - Descrição: bota de segurança cano longo tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC, injetada em uma só peça. Reforço lateral para proteção dos tornozelos, estrias horizontais, contem polímero plástico em PVC e massa nitrílica. Solado antiderrapante especial e reforçado com ranhuras na planta e no salto, proporcionando tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos, sem biqueira de aço. Apresentação do CA de forma legível e indelével no calçado.

52 174 2,0000 PA _____

Bota de PVC cano longo n.º 36 branca - Descrição: bota de segurança cano longo tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC, injetada em uma só peça. Reforço lateral para proteção dos tornozelos, estrias horizontais, contem polímero plástico em PVC e massa nitrílica. Solado antiderrapante especial e reforçado com ranhuras na planta e no salto, proporcionando tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos, sem biqueira de aço. Apresentação do CA de forma legível e indelével no calçado.

52 175 4,0000 PA _____

Bota de PVC cano longo n.º 37 branca - Descrição: bota de segurança cano longo tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC, injetada em uma só peça. Reforço lateral para proteção dos tornozelos, estrias horizontais, contem polímero plástico em PVC e massa nitrílica. Solado antiderrapante especial e reforçado com ranhuras na planta e no salto, proporcionando tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos, sem biqueira de aço. Apresentação do CA de forma legível e indelével no calçado.

52 176 6,0000 PA _____

Bota de PVC cano longo n.º 40 branca - Descrição: bota de segurança cano longo tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em PVC, injetada em uma só peça. Reforço lateral para proteção dos tornozelos, estrias horizontais, contem polímero plástico em PVC e massa nitrílica. Solado antiderrapante especial e reforçado com ranhuras na planta e no salto, proporcionando tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos, sem biqueira de aço. Apresentação do CA de forma legível e indelével no calçado.



Lote 53:

53 177 10,0000 UN _____

Touca de tecido tipo árabe/ninja, tam. P - Descrição: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade. Modelo deverá ser consultado, antes da confecção final. Cor branca.

53 178 10,0000 UN _____

Touca de tecido tipo árabe/ninja, tam. M - Descrição: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade. Modelo deverá ser consultado, antes da confecção final. Cor branca.

53 179 6,0000 UN _____

Touca de tecido tipo árabe/ninja, tam. G - Descrição: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade. Modelo deverá ser consultado, antes da confecção final. Cor branca.

Lote 54:

54 180 10,0000 UN _____

Camiseta manga longa branca, tam. P - Serviço Inspeção Municipal - Descrição: camiseta confeccionada em tecido profissional, manga longa com bainha nos punhos, decote careca, aplicação em serigrafia de ótima qualidade da logomarca do SIM, no lado esquerdo do peito.

Composição: 67%Poliéster /33%Viscose (+/-3%)

Gramatura: 165 g/m² (+/-5%)

Cor: branca

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

54 181 10,0000 UN _____

Camiseta manga longa branca, tam. M - Serviço Inspeção Municipal - Descrição: camiseta confeccionada em tecido profissional, manga longa com bainha nos punhos, decote careca, aplicação em serigrafia de ótima qualidade da logomarca do SIM, no lado esquerdo do peito.

Composição: 67%Poliéster /33%Viscose (+/-3%)

Gramatura: 165 g/m² (+/-5%)

Cor: branca

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

54 182 10,0000 UN _____

Camiseta manga longa branca, tam. G - Serviço Inspeção Municipal - Descrição: camiseta confeccionada em tecido profissional, manga longa com bainha nos punhos, decote careca, aplicação em serigrafia de ótima qualidade da logomarca do SIM, no lado esquerdo do peito.

Composição: 67%Poliéster /33%Viscose (+/-3%)

Gramatura: 165 g/m² (+/-5%)

Cor: branca

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na



parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

54 183 6,0000 UN _____

Camiseta manga longa branca, tam. GG - Serviço Inspeção Municipal - Descrição: camiseta confeccionada em tecido profissional, manga longa com bainha nos punhos, decote careca, aplicação em serigrafia de ótima qualidade da logomarca do SIM, no lado esquerdo do peito.

Composição: 67%Poliéster /33%Viscose (+/-3%)

Gramatura: 165 g/m² (+/-5%)

Cor: branca

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

54 184 10,0000 UN _____

Camiseta Inspeção Municipal, em PV branca, manga curta - Descrição: modelagem adulto, logo do SIM serigrafado à altura do peito do lado esquerdo. Cor branca. Tecido malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.

Tamanho P.

54 185 10,0000 UN _____

Camiseta Inspeção Municipal, em PV branca, manga curta - Descrição: modelagem adulto, logo do SIM serigrafado, à altura do peito do lado esquerdo. Cor branca. Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.

Tamanho M.

54 186 10,0000 UN _____

Camiseta Inspeção Municipal, em PV branca, manga curta - Descrição: modelagem adulto, logo do SIM serigrafado, à altura do peito do lado esquerdo. Cor branca. Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.

Tamanho G.

54 188 6,0000 UN _____

Camiseta Inspeção Municipal, em PV branca, manga curta - Descrição: modelagem adulto, logo do SIM serigrafado, à altura do peito do lado esquerdo. Cor branca. Tecido: malha fria (poliviscose) 67% poliéster e 33% viscose. Tecido de excelente qualidade.

Tamanho GG.

Lote 55:

55 187 6,0000 CJ _____

Conjunto de calça e guarda-pó 7/8 tam. GG (Serviço Inspeção Municipal) - Descrição calça: calça confeccionada em tecido profissional, na cor branca, cós com 4 cm e cintura com elástico total e cordão para ajuste.

Tecido: 67% poliéster / 33% algodão (+/-3%) sarja 2/1

Gramatura: 221 g/m² (+/-5%)

Descrição do guarda-pó 7/8: guarda-pó confeccionado em tecido profissional, na cor branca, manga longa, com elástico no punho, abertura frontal e fechamento em botões embutidos, um bolso chapado na parte superior esquerda, onde deverá ser serigrafado a logomarca do S.I.M. Na parte inferior, dois bolsos chapados.



Tecido: 83% poliéster / 17% algodão (+/-3%) tela

Gramatura: 160 g/m² (+/-5%)

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

55 189 10,0000 CJ _____

Conjunto de calça e guarda-pó 7/8 tam. P (Serviço Inspeção Municipal) - Descrição calça: calça confeccionada em tecido profissional, na cor branca, cós com 4 cm e cintura com elástico total e cordão para ajuste.

Tecido: 67% poliéster / 33% algodão (+/-3%) sarja 2/1

Gramatura: 221 g/m² (+/-5%)

Descrição do guarda-pó 7/8: guarda-pó confeccionado em tecido profissional, na cor branca, manga longa, com elástico no punho, abertura frontal e fechamento em botões embutidos, um bolso chapado na parte superior esquerda, onde deverá ser serigrafado a logomarca do S.I.M. Na parte inferior, dois bolsos chapados.

Tecido: 83% poliéster / 17% algodão (+/-3%) tela

Gramatura: 160 g/m² (+/-5%)

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

55 190 10,0000 CJ _____

Conjunto de calça e guarda-pó 7/8 tam. M (Serviço Inspeção Municipal) - Descrição calça: calça confeccionada em tecido profissional, na cor branca, cós com 4 cm e cintura com elástico total e cordão para ajuste.

Tecido: 67% poliéster / 33% algodão (+/-3%) sarja 2/1

Gramatura: 221 g/m² (+/-5%)

Descrição do guarda-pó 7/8: guarda-pó confeccionado em tecido profissional, na cor branca, manga longa, com elástico no punho, abertura frontal e fechamento em botões embutidos, um bolso chapado na parte superior esquerda, onde deverá ser serigrafado a logomarca do S.I.M. Na parte inferior, dois bolsos chapados.

Tecido: 83% poliéster / 17% algodão (+/-3%) tela

Gramatura: 160 g/m² (+/-5%)

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

55 191 10,0000 CJ _____

Conjunto de calça e guarda-pó 7/8 tam. G (Serviço Inspeção Municipal) - Descrição calça: calça confeccionada em tecido profissional, na cor branca, cós com 4 cm e cintura com elástico total e cordão para ajuste.

Tecido: 67% poliéster / 33% algodão (+/-3%) sarja 2/1

Gramatura: 221 g/m² (+/-5%)

Descrição do guarda-pó 7/8: guarda-pó confeccionado em tecido profissional, na cor branca, manga longa, com elástico no punho, abertura frontal e fechamento em botões embutidos, um bolso chapado na parte superior esquerda, onde deverá ser serigrafado a logomarca do S.I.M. Na parte inferior, dois bolsos chapados.



Tecido: 83% poliéster / 17% algodão (+/-3%) tela

Gramatura: 160 g/m² (+/-5%)

Forma de Entrega:

Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

Lote 56:

56 192 20,000 UN _____

Capacete com protetor auditivo - SIM - Descrição: capacete de segurança Branco com protetor auditivo tipo concha. Capacete classe B, aba frontal, reforço na copa. Confeccionado em polietileno de alta densidade com alta resistência mecânica e rigidez Dielétrica, sem fendas para ventilação. Com protetor auditivo do tipo concha e tira jugular ajustável, acoplados. Suspensão composta de cintas de tecido cruzadas, fixadas ao casco através de 4 pontas de encaixe, carneira ajustável através de sistema de catraca giratória. A altura da suspensão deve ter ajuste de três posições, sem prejudicar a distância mínima especificada pela norma NBR 8221:2003 ANSI.S.12.6:1997. A tira de absorção (testeira) deve absorver o máximo de suor e não irritar a pele. Nas laterais deve ter a inscrição e o logo do SIM - Serviço de Inspeção Municipal, na cor verde. E o Brasão do município na parte frontal, colorido, medindo aproximadamente 3 x 4 cm (largura x altura). Possuir C.A. e certificação do INMETRO, válidos. Descrição: protetor auditivo tipo concha acoplável ao capacete, constituído por duas conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais e no interior das conchas, esta com tratamento bactericida. Possui também uma haste de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança com possibilidade de ajuste de altura. Atenuação de no mínimo 21 dB NRR sf. Deve possuir C.A. válido, marcado de forma legível e indelével. Todos os itens devem ter data de fabricação recente. OBS.: O capacete deve ser entregue montado, e com mais dois conjuntos de protetores auditivos, reserva.

Lote 57:

57 193 20,000 UN _____

Calça cinza tam. G (Combate a Pragas) - Calça profissional Combate a Pragas Urbanas
Descrição: calça profissional com cós e elástico total com cordão de regulagem. Dois bolsos frontais embutidos na parte da frente e revestido com mesmo tecido. Com fita refletiva prata, abaixo do joelho, circundando de 3 cm. Nas extremidades da calça (barra) cordão resistente em tecido com elastano, guia em plástico rígido com sistema de ajuste. Tecido Composição: 100% Algodão; Gramatura: 260 g/m²; Sarja 3/1; Cor: cinza claro; Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

57 194 30,000 UN _____

Calça cinza tam. GG (Combate a Pragas) - Calça profissional Combate a Pragas Urbanas
Descrição: calça profissional com cós e elástico total com cordão de regulagem. Dois bolsos frontais embutidos na parte da frente e revestido com mesmo tecido. Com fita refletiva prata, abaixo do joelho, circundando de 3 cm. Nas extremidades da calça (barra) cordão resistente em tecido com elastano, guia em plástico rígido com sistema de ajuste. Tecido Composição: 100% Algodão; Gramatura: 260 g/m²; Sarja 3/1; Cor: cinza claro; Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.



57 195 10,0000 UN _____

Camiseta profissional, tam. G - Equipe Combate a Pragas Urbanas - Descrição: camiseta profissional manga longa, com gola careca e acabamento em ribana 2 cm. Punho com acabamento em ribana de 4 cm. Brasão do município serigrafado a altura do peito em material de ótima qualidade.

Composição: 67%Poliéster /33%Viscose (+/-3%)

Gramatura: 165 g/m² (+/-5%)

Cor: cinza claro com detalhes em cinza escuro e faixa refletiva próximo aos ombros e mangas (frente e trás).

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

57 196 20,0000 UN _____

Camiseta profissional, tam. GG - Equipe Combate a Pragas Urbanas - Descrição: camiseta profissional manga longa, com gola careca e acabamento em ribana 2 cm. Punho com acabamento em ribana de 4 cm. Brasão do município serigrafado a altura do peito em material de ótima qualidade.

Composição: 67%Poliéster /33%Viscose (+/-3%)

Gramatura: 165 g/m² (+/-5%)

Cor: cinza claro com detalhes em cinza escuro e faixa refletiva próximo aos ombros e mangas (frente e trás).

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

57 197 20,0000 UN _____

Camiseta profissional, tam. EXGG - Equipe Combate a Pragas Urbanas - Descrição: camiseta profissional manga longa, com gola careca e acabamento em ribana 2 cm. Punho com acabamento em ribana de 4 cm. Brasão do município serigrafado a altura do peito em material de ótima qualidade.

Composição: 67%Poliéster /33%Viscose (+/-3%)

Gramatura: 165 g/m² (+/-5%)

Cor: cinza claro com detalhes em cinza escuro e faixa refletiva próximo aos ombros e mangas (frente e trás).

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

Lote 58:

58 198 3,0000 PA _____

Bota Tática nº 34 - Descrição do Produto: calçado tipo tático, com corpo em cabedal em couro bovino nobuk hidrofugado graxo, preto, de espessura mínima entre 2,0 a 2,2 mm, com resistência à penetração de água de no mínimo de 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm²; dublado com tecido em poliéster e proteção a pequenos impactos laterais com camada de EVA branco densidade mínima de 0,12 g/cm³ com espessura de 3 mm; com reforço em recouro de 1 mm de espessura na região da fixação dos ilhoses e rebites; colarinho em tecido nylon, 100% poliamida, resinado, com resistência mínima à tração de 230 kgf/5 cm na parte externa e forro em acrílico automotivo. Na parte interna, espuma de poliuretano dotado de puxador em couro de 15 mm de largura na parte traseira. Internamente deve ser de tecido como tratamento anti-bactericida na cor preta, forração interna com película 100% impermeável, mas que permita a saída da transpiração, costurada com costuras seladas e que ofereça conforto interno. As costuras devem ser simples ou duplas conforme necessidade, feitas com linha hidrofugada, 100% poliamida de 1º qualidade; cadarço em fio de poliéster, hidrofugado, com trança de 16 pernas de 8 cabos e alma de poliéster e que mantém o nó



apertado mesmo sob fricção. Solado fabricado com composto de borracha de alta resistência e superior aderência, com dureza não inferior a 65 Shore A ASTM, densidade mínima de 1,14 g/cm³, resistência à abrasão DIN 100 mm³; desenho do solado que permite boa aderência e, superfícies molhadas e com sulcos para saída de lama, com biqueira de proteção em borracha de 1,5 mm contra impactos frontais. Palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em recouro de alta resistência, com no mínimo 3 mm de espessura e que proporciona proteção quanto à penetração de partes pontiagudas do solo, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Palmilha de conforto moldada em EVA, revestida com tecido de poliéster, com espessura mínima de 14 mm no calcanhar e 4 mm no mínimo na ponta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Altura média do cano, padrão de 160 mm a partir da palmilha de montagem. Junto ao lote, deverá ser entregue cópia registrada dos laudos do calçado.

Forma de Entrega: em caixa de papelão individual

Norma Técnica de Referência: ABNT NBR ISO 20344:2008

58 199 10,0000 PA _____

Bota Tática nº 35 - Descrição do Produto: calçado tipo tático, com corpo em cabedal em couro bovino nobuk hidrofugado graxo, preto, de espessura mínima entre 2,0 a 2,2 mm, com resistência à penetração de água de no mínimo de 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm²; dublado com tecido em poliéster e proteção a pequenos impactos laterais com camada de EVA branco densidade mínima de 0,12 g/cm³ com espessura de 3 mm; com reforço em recouro de 1 mm de espessura na região da fixação dos ilhoses e rebites; colarinho em tecido nylon, 100% poliamida, resinado, com resistência mínima à tração de 230 kgf/5 cm na parte externa e forro em acrílico automotivo. Na parte interna, espuma de poliuretano dotado de puxador em couro de 15 mm de largura na parte traseira. Internamente deve ser de tecido como tratamento anti-bactericida na cor preta, forração interna com película 100% impermeável, mas que permita a saída da transpiração, costurada com costuras seladas e que ofereça conforto interno. As costuras devem ser simples ou duplas conforme necessidade, feitas com linha hidrofugada, 100% poliamida de 1º qualidade; cadarço em fio de poliéster, hidrofugado, com trança de 16 pernas de 8 cabos e alma de poliéster e que mantém o nó apertado mesmo sob fricção. Solado fabricado com composto de borracha de alta resistência e superior aderência, com dureza não inferior a 65 Shore A ASTM, densidade mínima de 1,14 g/cm³, resistência à abrasão DIN 100 mm³; desenho do solado que permite boa aderência e, superfícies molhadas e com sulcos para saída de lama, com biqueira de proteção em borracha de 1,5 mm contra impactos frontais. Palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em recouro de alta resistência, com no mínimo 3 mm de espessura e que proporciona proteção quanto à penetração de partes pontiagudas do solo, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Palmilha de conforto moldada em EVA, revestida com tecido de poliéster, com espessura mínima de 14 mm no calcanhar e 4 mm no mínimo na ponta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Altura média do cano, padrão de 160 mm a partir da palmilha de montagem. Junto ao lote, deverá ser entregue cópia registrada dos laudos do calçado.

Forma de Entrega: em caixa de papelão individual

Norma Técnica de Referência: ABNT NBR ISO 20344:2008

58 200 15,0000 PA _____

Bota Tática nº 36 - Descrição do Produto: calçado tipo tático, com corpo em cabedal em couro bovino nobuk hidrofugado graxo, preto, de espessura mínima entre 2,0 a 2,2 mm, com resistência à penetração de água de no mínimo de 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm²; dublado com tecido em poliéster e proteção a pequenos impactos laterais com camada de EVA branco densidade mínima de 0,12 g/cm³ com espessura de 3 mm; com reforço em recouro de 1 mm de espessura na região



da fixação dos ilhoses e rebites; colarinho em tecido nylon, 100% poliamida, resinado, com resistência mínima à tração de 230 kgf/5 cm na parte externa e forro em acrílico automotivo. Na parte interna, espuma de poliuretano dotado de puxador em couro de 15 mm de largura na parte traseira. Internamente deve ser de tecido como tratamento anti-bactericida na cor preta, forração interna com película 100% impermeável, mas que permita a saída da transpiração, costurada com costuras seladas e que ofereça conforto interno. As costuras devem ser simples ou duplas conforme necessidade, feitas com linha hidrofugada, 100% poliamida de 1º qualidade; cadarço em fio de poliéster, hidrofugado, com trança de 16 pernas de 8 cabos e alma de poliéster e que mantém o nó apertado mesmo sob fricção. Solado fabricado com composto de borracha de alta resistência e superior aderência, com dureza não inferior a 65 Shore A ASTM, densidade mínima de 1,14 g/cm³, resistência à abrasão DIN 100 mm³; desenho do solado que permite boa aderência e, superfícies molhadas e com sulcos para saída de lama, com biqueira de proteção em borracha de 1,5 mm contra impactos frontais. Palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em recouro de alta resistência, com no mínimo 3 mm de espessura e que proporciona proteção quanto à penetração de partes pontiagudas do solo, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Palmilha de conforto moldada em EVA, revestida com tecido de poliéster, com espessura mínima de 14 mm no calcanhar e 4 mm no mínimo na ponta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Altura média do cano, padrão de 160 mm a partir da palmilha de montagem. Junto ao lote, deverá ser entregue cópia registrada dos laudos do calçado.

Forma de Entrega: em caixa de papelão individual

Norma Técnica de Referência: ABNT NBR ISO 20344:2008

58 201 6,0000 PA

Bota Tática nº 37 - Descrição do Produto: calçado tipo tático, com corpo em cabedal em couro bovino nobuk hidrofugado graxo, preto, de espessura mínima entre 2,0 a 2,2 mm, com resistência à penetração de água de no mínimo de 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm²; dublado com tecido em poliéster e proteção a pequenos impactos laterais com camada de EVA branco densidade mínima de 0,12 g/cm³ com espessura de 3 mm; com reforço em recouro de 1 mm de espessura na região da fixação dos ilhoses e rebites; colarinho em tecido nylon, 100% poliamida, resinado, com resistência mínima à tração de 230 kgf/5 cm na parte externa e forro em acrílico automotivo. Na parte interna, espuma de poliuretano dotado de puxador em couro de 15 mm de largura na parte traseira. Internamente deve ser de tecido como tratamento anti-bactericida na cor preta, forração interna com película 100% impermeável, mas que permita a saída da transpiração, costurada com costuras seladas e que ofereça conforto interno. As costuras devem ser simples ou duplas conforme necessidade, feitas com linha hidrofugada, 100% poliamida de 1º qualidade; cadarço em fio de poliéster, hidrofugado, com trança de 16 pernas de 8 cabos e alma de poliéster e que mantém o nó apertado mesmo sob fricção. Solado fabricado com composto de borracha de alta resistência e superior aderência, com dureza não inferior a 65 Shore A ASTM, densidade mínima de 1,14 g/cm³, resistência à abrasão DIN 100 mm³; desenho do solado que permite boa aderência e, superfícies molhadas e com sulcos para saída de lama, com biqueira de proteção em borracha de 1,5 mm contra impactos frontais. Palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em recouro de alta resistência, com no mínimo 3 mm de espessura e que proporciona proteção quanto à penetração de partes pontiagudas do solo, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Palmilha de conforto moldada em EVA, revestida com tecido de poliéster, com espessura mínima de 14 mm no calcanhar e 4 mm no mínimo na ponta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Altura média do cano, padrão de 160 mm a partir da palmilha de montagem. Junto ao lote, deverá ser entregue cópia registrada dos laudos do calçado.

Forma de Entrega: em caixa de papelão individual



Norma Técnica de Referência: ABNT NBR ISO 20344:2008

58 202 7,0000 PA

Bota Tática nº 38 - Descrição do Produto: calçado tipo tático, com corpo em cabedal em couro bovino nobuk hidrofugado graxo, preto, de espessura mínima entre 2,0 a 2,2 mm, com resistência à penetração de água de no mínimo de 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm²; dublado com tecido em poliéster e proteção a pequenos impactos laterais com camada de EVA branco densidade mínima de 0,12 g/cm³ com espessura de 3 mm; com reforço em recouro de 1 mm de espessura na região da fixação dos ilhoses e rebites; colarinho em tecido nylon, 100% poliamida, resinado, com resistência mínima à tração de 230 kgf/5 cm na parte externa e forro em acrílico automotivo. Na parte interna, espuma de poliuretano dotado de puxador em couro de 15 mm de largura na parte traseira. Internamente deve ser de tecido como tratamento anti-bactericida na cor preta, forração interna com película 100% impermeável, mas que permita a saída da transpiração, costurada com costuras seladas e que ofereça conforto interno. As costuras devem ser simples ou duplas conforme necessidade, feitas com linha hidrofugada, 100% poliamida de 1º qualidade; cadarço em fio de poliéster, hidrofugado, com trança de 16 pernas de 8 cabos e alma de poliéster e que mantém o nó apertado mesmo sob fricção. Solado fabricado com composto de borracha de alta resistência e superior aderência, com dureza não inferior a 65 Shore A ASTM, densidade mínima de 1,14 g/cm³, resistência à abrasão DIN 100 mm³; desenho do solado que permite boa aderência e, superfícies molhadas e com sulcos para saída de lama, com biqueira de proteção em borracha de 1,5 mm contra impactos frontais. Palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em recouro de alta resistência, com no mínimo 3 mm de espessura e que proporciona proteção quanto à penetração de partes pontiagudas do solo, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Palmilha de conforto moldada em EVA, revestida com tecido de poliéster, com espessura mínima de 14 mm no calcanhar e 4 mm no mínimo na ponta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Altura média do cano, padrão de 160 mm a partir da palmilha de montagem. Junto ao lote, deverá ser entregue cópia registrada dos laudos do calçado.

Forma de Entrega: em caixa de papelão individual

Norma Técnica de Referência: ABNT NBR ISO 20344:2008

58 203 3,0000 PA

Bota Tática nº 39 - Descrição do Produto: calçado tipo tático, com corpo em cabedal em couro bovino nobuk hidrofugado graxo, preto, de espessura mínima entre 2,0 a 2,2 mm, com resistência à penetração de água de no mínimo de 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm²; dublado com tecido em poliéster e proteção a pequenos impactos laterais com camada de EVA branco densidade mínima de 0,12 g/cm³ com espessura de 3 mm; com reforço em recouro de 1 mm de espessura na região da fixação dos ilhoses e rebites; colarinho em tecido nylon, 100% poliamida, resinado, com resistência mínima à tração de 230 kgf/5 cm na parte externa e forro em acrílico automotivo. Na parte interna, espuma de poliuretano dotado de puxador em couro de 15 mm de largura na parte traseira. Internamente deve ser de tecido como tratamento anti-bactericida na cor preta, forração interna com película 100% impermeável, mas que permita a saída da transpiração, costurada com costuras seladas e que ofereça conforto interno. As costuras devem ser simples ou duplas conforme necessidade, feitas com linha hidrofugada, 100% poliamida de 1º qualidade; cadarço em fio de poliéster, hidrofugado, com trança de 16 pernas de 8 cabos e alma de poliéster e que mantém o nó apertado mesmo sob fricção. Solado fabricado com composto de borracha de alta resistência e superior aderência, com dureza não inferior a 65 Shore A ASTM, densidade mínima de 1,14 g/cm³, resistência à abrasão DIN 100 mm³; desenho do solado que permite boa aderência e, superfícies molhadas e com sulcos para saída de lama, com biqueira de proteção em borracha de 1,5 mm contra impactos frontais.



Palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em recouro de alta resistência, com no mínimo 3 mm de espessura e que proporciona proteção quanto à penetração de partes pontiagudas do solo, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Palmilha de conforto moldada em EVA, revestida com tecido de poliéster, com espessura mínima de 14 mm no calcanhar e 4 mm no mínimo na ponta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Altura média do cano, padrão de 160 mm a partir da palmilha de montagem. Junto ao lote, deverá ser entregue cópia registrada dos laudos do calçado.

Forma de Entrega: em caixa de papelão individual

Norma Técnica de Referência: ABNT NBR ISO 20344:2008

58 204 11,0000 PA _____

Bota Tática nº 40 - Descrição do Produto: calçado tipo tático, com corpo em cabedal em couro bovino nobuk hidrofugado graxo, preto, de espessura mínima entre 2,0 a 2,2 mm, com resistência à penetração de água de no mínimo de 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm²; dublado com tecido em poliéster e proteção a pequenos impactos laterais com camada de EVA branco densidade mínima de 0,12 g/cm³ com espessura de 3 mm; com reforço em recouro de 1 mm de espessura na região da fixação dos ilhoses e rebites; colarinho em tecido nylon, 100% poliamida, resinado, com resistência mínima à tração de 230 kgf/5 cm na parte externa e forro em acrílico automotivo. Na parte interna, espuma de poliuretano dotado de puxador em couro de 15 mm de largura na parte traseira. Internamente deve ser de tecido como tratamento anti-bactericida na cor preta, forração interna com película 100% impermeável, mas que permita a saída da transpiração, costurada com costuras seladas e que ofereça conforto interno. As costuras devem ser simples ou duplas conforme necessidade, feitas com linha hidrofugada, 100% poliamida de 1º qualidade; cadarço em fio de poliéster, hidrofugado, com trança de 16 pernas de 8 cabos e alma de poliéster e que mantém o nó apertado mesmo sob fricção. Solado fabricado com composto de borracha de alta resistência e superior aderência, com dureza não inferior a 65 Shore A ASTM, densidade mínima de 1,14 g/cm³, resistência à abrasão DIN 100 mm³; desenho do solado que permite boa aderência e, superfícies molhadas e com sulcos para saída de lama, com biqueira de proteção em borracha de 1,5 mm contra impactos frontais. Palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em recouro de alta resistência, com no mínimo 3 mm de espessura e que proporciona proteção quanto à penetração de partes pontiagudas do solo, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Palmilha de conforto moldada em EVA, revestida com tecido de poliéster, com espessura mínima de 14 mm no calcanhar e 4 mm no mínimo na ponta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Altura média do cano, padrão de 160 mm a partir da palmilha de montagem. Junto ao lote, deverá ser entregue cópia registrada dos laudos do calçado.

Forma de Entrega: em caixa de papelão individual

Norma Técnica de Referência: ABNT NBR ISO 20344:2008

58 205 6,0000 PA _____

Bota Tática nº 41 - Descrição do Produto: calçado tipo tático, com corpo em cabedal em couro bovino nobuk hidrofugado graxo, preto, de espessura mínima entre 2,0 a 2,2 mm, com resistência à penetração de água de no mínimo de 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm²; dublado com tecido em poliéster e proteção a pequenos impactos laterais com camada de EVA branco densidade mínima de 0,12 g/cm³ com espessura de 3 mm; com reforço em recouro de 1 mm de espessura na região da fixação dos ilhoses e rebites; colarinho em tecido nylon, 100% poliamida, resinado, com resistência mínima à tração de 230 kgf/5 cm na parte externa e forro em acrílico automotivo. Na parte interna, espuma de poliuretano dotado de puxador em couro de 15 mm de largura na parte traseira. Internamente deve ser de tecido como tratamento anti-bactericida na cor preta, forração



interna com película 100% impermeável, mas que permita a saída da transpiração, costurada com costuras seladas e que ofereça conforto interno. As costuras devem ser simples ou duplas conforme necessidade, feitas com linha hidrofugada, 100% poliamida de 1º qualidade; cadarço em fio de poliéster, hidrofugado, com trança de 16 pernas de 8 cabos e alma de poliéster e que mantém o nó apertado mesmo sob fricção. Solado fabricado com composto de borracha de alta resistência e superior aderência, com dureza não inferior a 65 Shore A ASTM, densidade mínima de 1,14 g/cm³, resistência à abrasão DIN 100 mm³; desenho do solado que permite boa aderência e, superfícies molhadas e com sulcos para saída de lama, com biqueira de proteção em borracha de 1,5 mm contra impactos frontais. Palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em recouro de alta resistência, com no mínimo 3 mm de espessura e que proporciona proteção quanto à penetração de partes pontiagudas do solo, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Palmilha de conforto moldada em EVA, revestida com tecido de poliéster, com espessura mínima de 14 mm no calcanhar e 4 mm no mínimo na ponta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Altura média do cano, padrão de 160 mm a partir da palmilha de montagem. Junto ao lote, deverá ser entregue cópia registrada dos laudos do calçado.

Forma de Entrega: em caixa de papelão individual

Norma Técnica de Referência: ABNT NBR ISO 20344:2008

58 206 15,0000 PA _____

Bota Tática nº 42 - Descrição do Produto: calçado tipo tático, com corpo em cabedal em couro bovino nobuk hidrofugado graxo, preto, de espessura mínima entre 2,0 a 2,2 mm, com resistência à penetração de água de no mínimo de 120 minutos e resistência mínima à tração de 15 N/mm²; dublado com tecido em poliéster e proteção a pequenos impactos laterais com camada de EVA branco densidade mínima de 0,12 g/cm³ com espessura de 3 mm; com reforço em recouro de 1 mm de espessura na região da fixação dos ilhoses e rebites; colarinho em tecido nylon, 100% poliamida, resinado, com resistência mínima à tração de 230 kgf/5 cm na parte externa e forro em acrílico automotivo. Na parte interna, espuma de poliuretano dotado de puxador em couro de 15 mm de largura na parte traseira. Internamente deve ser de tecido como tratamento anti-bactericida na cor preta, forração interna com película 100% impermeável, mas que permita a saída da transpiração, costurada com costuras seladas e que ofereça conforto interno. As costuras devem ser simples ou duplas conforme necessidade, feitas com linha hidrofugada, 100% poliamida de 1º qualidade; cadarço em fio de poliéster, hidrofugado, com trança de 16 pernas de 8 cabos e alma de poliéster e que mantém o nó apertado mesmo sob fricção. Solado fabricado com composto de borracha de alta resistência e superior aderência, com dureza não inferior a 65 Shore A ASTM, densidade mínima de 1,14 g/cm³, resistência à abrasão DIN 100 mm³; desenho do solado que permite boa aderência e, superfícies molhadas e com sulcos para saída de lama, com biqueira de proteção em borracha de 1,5 mm contra impactos frontais. Palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em recouro de alta resistência, com no mínimo 3 mm de espessura e que proporciona proteção quanto à penetração de partes pontiagudas do solo, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Palmilha de conforto moldada em EVA, revestida com tecido de poliéster, com espessura mínima de 14 mm no calcanhar e 4 mm no mínimo na ponta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Altura média do cano, padrão de 160 mm a partir da palmilha de montagem. Junto ao lote, deverá ser entregue cópia registrada dos laudos do calçado.

Forma de Entrega: em caixa de papelão individual

Norma Técnica de Referência: ABNT NBR ISO 20344:2008



Lote 59:

59 208 50,0000 PA _____

Luva Nitrílica longa, tam. P - Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, comprimento total de aproximadamente 40 cm, espessura de 0,25 a 0,40mm. Clorinada. Punho reto. Face palmar antiderrapante. Testada dermatologicamente para evitar reações alérgicas. Resistência química: classe A tipo 2: agressivos básicos; classe B: detergentes, sabões, amoníaco; classe C tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 - hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 - alcoóis, tipo 4 - éteres. Deve possuir CA válido. Data de fabricação recente.

59 209 100,0000 PA _____

Luva nitrílica longa, tam.M - Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, comprimento total de aproximadamente 40 cm, espessura de 0,25 a 0,40mm. Clorinada. Punho reto. Face palmar antiderrapante. Testada dermatologicamente para evitar reações alérgicas. Resistência química: classe A tipo 2: agressivos básicos; classe B: detergentes, sabões, amoníaco; classe C tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 - hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 - alcoóis, tipo 4 - éteres. Deve possuir CA válido. Data de fabricação recente.

59 210 30,0000 PA _____

Luva nitrílica longa, tam. G - Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, comprimento total de aproximadamente 40 cm, espessura de 0,25 a 0,40mm. Clorinada. Punho reto. Face palmar antiderrapante. Testada dermatologicamente para evitar reações alérgicas. Resistência química: classe A tipo 2: agressivos básicos; classe B: detergentes, sabões, amoníaco; classe C tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 - hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3 - alcoóis, tipo 4 - éteres. Deve possuir CA válido. Data de fabricação recente.

Lote 60:

60 218 5,0000 PA _____

Calçado EVA Branco, n° 34 - Descrição: Calçado ocupacional feminino, fechado na parte superior e no calcanhar, confeccionado em EVA, na cor branca, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução glicerol, resistente ao óleo combustível e a absorção de energia na região do salto. Palmilha de PU, Antibacteriana. CA aplicado no calçado de forma legível e indelével que atenda as requisitos da NR 06 e NBR 20347. Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

60 219 10,0000 PA _____

Calçado EVA Branco n° 35 - Descrição: Calçado ocupacional feminino, fechado na parte superior e no calcanhar, confeccionado em EVA, na cor branca, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução glicerol, resistente ao óleo combustível e a absorção de energia na região do salto. Palmilha de PU, Antibacteriana. CA aplicado no calçado de forma legível e indelével que atenda as requisitos da NR 06 e NBR 20347. Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

60 220 10,0000 PA _____

Calçado EVA Branco n° 36 - Descrição: Calçado ocupacional feminino, fechado na parte superior e no calcanhar, confeccionado em EVA, na cor branca, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução glicerol, resistente ao óleo combustível e a absorção de energia na região do salto. Palmilha de PU,



Antibacteriana. CA aplicado no calçado de forma legível e indelével que atenda as requisitos da NR 06 e NBR 20347. Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

60 221 10,0000 PA _____

Calçado EVA Branco n° 37 - Descrição: Calçado ocupacional feminino, fechado na parte superior e no calcanhar, confeccionado em EVA, na cor branca, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução glicerol, resistente ao óleo combustível e a absorção de energia na região do salto. Palmilha de PU, Antibacteriana. CA aplicado no calçado de forma legível e indelével que atenda as requisitos da NR 06 e NBR 20347. Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

60 222 10,0000 PA _____

Calçado EVA Branco n° 38 - Descrição: Calçado ocupacional feminino, fechado na parte superior e no calcanhar, confeccionado em EVA, na cor branca, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução glicerol, resistente ao óleo combustível e a absorção de energia na região do salto. Palmilha de PU, Antibacteriana. CA aplicado no calçado de forma legível e indelével que atenda as requisitos da NR 06 e NBR 20347. Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

60 223 10,0000 PA _____

Calçado EVA Branco n° 39 - Descrição: Calçado ocupacional feminino, fechado na parte superior e no calcanhar, confeccionado em EVA, na cor branca, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução glicerol, resistente ao óleo combustível e a absorção de energia na região do salto. Palmilha de PU, Antibacteriana. CA aplicado no calçado de forma legível e indelével que atenda as requisitos da NR 06 e NBR 20347. Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

60 224 10,0000 PA _____

Calçado EVA Branco n° 40 - Descrição: Calçado ocupacional feminino, fechado na parte superior e no calcanhar, confeccionado em EVA, na cor branca, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução glicerol, resistente ao óleo combustível e a absorção de energia na região do salto. Palmilha de PU, Antibacteriana. CA aplicado no calçado de forma legível e indelével que atenda as requisitos da NR 06 e NBR 20347. Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva em caixa de papelão.

Lote 61:

61 238 15,0000 UN _____

Jaleco 3/4 PP - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, com detalhes na parte frontal -

vies na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 67% Poliéster 33% Algodão; Gramatura: 165 g/m² Variação (+/- 5%);

Construção: tela

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:



Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

61 239 45,0000 UN _____

Jaleco 3/4 P - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, com detalhes na parte frontal -

vies na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 67% Poliéster 33% Algodão; Gramatura: 165 g/m² Variação (+/- 5%);

Construção: tela

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como: Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

61 240 80,0000 UN _____

Jaleco 3/4 M - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, com detalhes na parte frontal -

vies na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 67% Poliéster 33% Algodão; Gramatura: 165 g/m² Variação (+/- 5%);

Construção: tela

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como: Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a



vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

61 241 110,0000 UN _____

Jaleco 3/4 G - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, com detalhes na parte frontal -

vies na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 67% Poliéster 33% Algodão; Gramatura: 165 g/m² Variação (+/- 5%);

Construção: tela

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como: Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

61 242 140,0000 UN _____

Jaleco 3/4 GG - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, com detalhes na parte frontal - vies na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 67% Poliéster 33% Algodão; Gramatura: 165 g/m² Variação (+/- 5%);

Construção: tela

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como: Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.



61 243 35,0000 UN _____
Jaleco 3/4 XG - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, com detalhes na parte frontal -

vies na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 67% Poliéster 33% Algodão; Gramatura: 165 g/m² Variação (+/- 5%);

Construção: tela

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como: Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

61 244 25,0000 UN _____
Jaleco 3/4 EXGG - Descrição do Produto: Jaleco sem manga e gola, decote em V, com detalhes na parte frontal -

vies na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Dois (2) bolsos na parte inferior com acabamento chanfrados. Abertura frontal com fechamento em botões embutido de dois (2) furos, com casa simples quadrada. Na parte das costas, meia cinta costurada.

Tecido

Composição: 67% Poliéster 33% Algodão; Gramatura: 165 g/m² Variação (+/- 5%);

Construção: tela

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como: Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

Lote 62:

62 245 10,0000 UN _____
Moletom apeluciado PP - Descrição do Produto: Blusa de moletom predominantemente branca apeluciada, com ribana



na bainha e nos punhos (6 cm), decote em V, ambos na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Com detalhes na parte da frente e costas - viés na cor rosa claro.

Tecido: moletom apeluado 3 cabos

Composição: 50% algodão 50% Poliéster; Gramatura: 350 g/m² Variação (+/- 5%)

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

62 246 25,0000 UN _____

Moletom apeluado P - Descrição do Produto: Blusa de moletom predominantemente branca apeluada, com ribana

na bainha e nos punhos (6 cm), decote em V, ambos na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Com detalhes na parte da frente e costas - viés na cor rosa claro.

Tecido: moletom apeluado 3 cabos

Composição: 50% algodão 50% Poliéster; Gramatura: 350 g/m² Variação (+/- 5%)

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

62 247 60,0000 UN _____

Moletom apeluado M - Descrição do Produto: Blusa de moletom predominantemente branca apeluada, com ribana

na bainha e nos punhos (6 cm), decote em V, ambos na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Com detalhes na parte da frente e costas - viés na cor rosa claro.

Tecido: moletom apeluado 3 cabos

Composição: 50% algodão 50% Poliéster; Gramatura: 350 g/m² Variação (+/- 5%)

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material,



Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

62 248 60,0000 UN _____

Moletom apeluciado G - Descrição do Produto: Blusa de moletom predominantemente branca apeluciada, com ribana

na bainha e nos punhos (6 cm), decote em V, ambos na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Com detalhes na parte da frente e costas - viés na cor rosa claro.

Tecido: moletom apeluciado 3 cabos

Composição: 50% algodão 50% Poliéster; Gramatura: 350 g/m² Variação (+/- 5%)

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material,

Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

62 249 60,0000 UN _____

Moletom apeluciado GG - Descrição do Produto: Blusa de moletom predominantemente branca apeluciada, com ribana

na bainha e nos punhos (6 cm), decote em V, ambos na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Com detalhes na parte da frente e costas - viés na cor rosa claro.

Tecido: moletom apeluciado 3 cabos

Composição: 50% algodão 50% Poliéster; Gramatura: 350 g/m² Variação (+/- 5%)

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como:

Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material,

Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.



62 250 25,0000 UN _____

Moletom apeluciado XG - Descrição do Produto: Blusa de moletom predominantemente branca apeluciada, com ribana

na bainha e nos punhos (6 cm), decote em V, ambos na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Com detalhes na parte da frente e costas - viés na cor rosa claro.

Tecido: moletom apeluciado 3 cabos

Composição: 50% algodão 50% Poliéster; Gramatura: 350 g/m² Variação (+/- 5%)

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como: Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

62 251 25,0000 UN _____

Moletom apeluciado EXGG - Descrição do Produto: Blusa de moletom predominantemente branca apeluciada, com ribana

na bainha e nos punhos (6 cm), decote em V, ambos na cor rosa claro. Na parte da frente do lado esquerdo a altura do peito, Brasão do Município de Erechim RS, em relevo com aplicação de tinta plastigel alto brilho, medindo 6 cm de base e 9 cm de altura. Com detalhes na parte da frente e costas - viés na cor rosa claro.

Tecido: moletom apeluciado 3 cabos

Composição: 50% algodão 50% Poliéster; Gramatura: 350 g/m² Variação (+/- 5%)

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como: Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

Lote 63:

63 252 150,0000 UN _____

Touca de tecido tamanho unico - Descrição do Produto: touca predominantemente branca em tecido total com aba frontal na cor

rosa claro e elástico na parte de trás.Tamanho: único

Tecido

Composição: 33% Algodão 67% Poliéster; Gramatura: 110 g/m² Variação (+/- 5%)

Construção: tela



Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como: Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

Lote 64:

64 253 150,0000 UN _____

Avental de Tecido tamanho unico - Descrição do Produto: avental de tecido frente inteira na cor rosa claro com regulador de tamanho no pescoço em material plástico resistente e transparente, alças para amarrar na região da cintura. Bolso frontal único. Comprimento total: 70 cm e Largura total: 60 cm.
Tecido

Composição: 100% Algodão; Gramatura: 125 g/m² (Variação +/- 5%); Construção: tela

Obs: deverão ser entregues 2.200 unidades extras do mesmo regulador de tamanho.

Todas as peças devem conter a identificação do produto e fabricante na etiqueta, tais como: Nome (ou marca comercial), CNPJ/MF, Inscrição Estadual, Composição do Material, Tamanho/Numeração e Instruções de Lavagem, passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura, incluindo os serviços de lavanderia.

Garantia de reposição: quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras.

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

Lote 65:

65 254 2,0000 UN _____

Saia longa (tecido profissional) - Descrição: saia profissional longa à ser fornecida para servidora da merenda escolar. Tecido deve proporcionar mobilidade e fácil higienização. Deve ter regulagem de tamanho, na parte superior.

Cor: branca

Tamanho: P

Forma de Entrega: embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva, na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto.

Lote 66:

66 255 20.000,0000 UN _____

Touca descartavel c/ elástico, cor branca



4 – OBSERVAÇÕES

ATENÇÃO: tendo em vista a quantidade de itens, solicitamos que as empresas façam suas propostas utilizando o SYSPROPOSTAS e as apresentem em CD/PENDRIVE no dia da sessão.

Salienta-se que as empresas devem continuar apresentado seu Credenciamento e os dois envelopes (1-Propostas e 2-Documentação), além de trazer suas propostas em mídia eletrônica (CD/ pen drive), conforme especificações contantes no próprio sistema/programa.

O Syspropostas é totalmente livre/gratuito e encontra-se disponível para download no site <http://www.pmerechim.rs.gov.br/licitacoes/textos/5/sistema-de-cotacoes-sysprot>. Já o arquivo eletrônico com os itens desta licitação está nos anexos do edital (arquivo .xml). Qualquer dúvida quanto a sua utilização a empresa interessada pode entrar em contato com a Pregoeira responsável, 54-3522 4443.

A utilização ou não desta sistemática de cotação não veda a participação de qualquer licitante uma vez que o sistema/programa serve apenas para facilitar os trâmites realizados durante a sessão.

VALDIR FARINA

Secretário Municipal de Administração

JAQUELINE MIOLO

Chefe da Divisão de Licitações

ANDRÉIA FRUSCALSO

Pregoeira Oficiala



ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. _____, CPF ____ (nº) ____, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser _____ (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e Data

Nome e Ass. Representante Legal

Nome e Ass. Contador - CRC